

Färg-MFP

MP C501SP

Skrivare Kopiering Skanner Fax



MP C501SP

50 Färg
ppm

Utför mer, snabbare – från början till slut

Öka effektiviteten i verksamheten med denna exklusiva smarta multifunktionsenhet, utformad för att du ska kunna få mer gjort. MP C501SP erbjuder en imponerande utskriftshastighet på 50 sid/min, stort pappersmagasin, integrerad efterbehandlare och ryktbar hållbarhet. Redo att användas inom 1,0 sekunder och med en lättanvänd 10,1 tum stor smart användarpanel (SOP) med Ricoh Smart Integration. Det betyder att enheten alltid ligger i framkant med appar som antingen är förinstallerade eller finns redo att installeras från molnet för ett mer effektivt arbetsflöde.

- Utskriftshastighet 50 sid/min
- Interna efterbehandlingsmöjligheter
- Åtkomst till molnbaserade appar och lösningar
- Dela dokument enkelt med mobilen och molntjänster
- Låg energiförbrukning (TEC)



Utför mer – arbeta tillsammans

Med MP C501SP får du ut det mesta av din investering i Ricohs utrustning, tillsammans med andra Ricohmaskiner för en enhetlig kompatibilitet, inklusive ett gemensamt gränssnitt. Öka produktiviteten med delade, lättanvända appar och en mobil uppkoppling för att skriva ut, kopiera eller skanna till och från smarta enheter.



Produktivitet under hög belastning

Finesser som interna efterbehandlingsmöjligheter betyder att du kan lita på att denna MFP kommer att prestera under de mest påfrestande arbetssituationer. Den är utrustad med funktioner som skapar mervärde, bl.a. avancerad pappersutmatning med sortering, stapling och häftning samt dubbelsidig skanning.



Arbeta hållbart

MP C501SP är utformad med miljö och hållbarhet i åtanke. Dess energisparande teknologi innebär att den använder sig av märkbart mindre energi än många andra modeller på marknaden. Energibesparing är viktigt för ett företags verksamhet, det minskar användarkostnaderna och ger ett kraftfullt stöd för verksamhetens prestationer.



MP C501SP

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Uppvärmningstid (sekunder)	24
Första utskriftssidan svartvitt (sekunder)	4
Första utskriftssidan:fullfärg (sekunder)	5,7
Utskriftshastighet (sidor/minut)	50
Vikt (kg)	103,4
Mått: B x D x H (mm)	587 x 685 x 963
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIATOR

Kopieringsprocess	Tandemetod med 4 trummor, elektrofotografisk utskrift och tvåkomponentstoner
Flersidig kopiering	Max 999 kopior
Upplösning	600 dpi/4 bit

SKRIVARE

Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct från Adobe®
Upplösning: max (dpi)	1 200 x 1 200/2 bit
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 trådlös, Extra NIC (port 2)
Windows®-miljöer	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v10.10 eller senare
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Andra miljöer som stöds	AS/400® med OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANNER

Skanning (opm)	Max. 110 (simplex)/180 (duplex)
Upplösning: max (dpi)	1 200

FAX

Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3, extra G3 (tillval)
Överföringshastighet (sekunder)	3
Modemhastighet: max (kbps)	33,6

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6
Papperskapacitet: max (ark)	2 300
Papperskapacitet (utmatning): standard (ark)	500
Pappersvikt (g/m ²)	52 - 300

MILJÖ

Effektförbrukning: max (kW)	Max 1,85
Viloläge (W)	Max 0,84
TEC (kWh)	2,6

TILLVAL

2 kassetter för 550 ark, internt utmatningsfack, Cabinet, intern efterbehandlare, hålslagskit, G3 Interface Unit, Fax connection unit, Fax memory, IEEE 802.11a/g/n, IEEE 1284 Interface, Bluetooth Interface, XPS Direct Print, Postscript3 (genuine), Camera Direct Print Card, filformatskonverterare, OCR-enhet, utökad säkerhet för hårdisk, DataOverwriteSecurity Unit, NFC-kortläsare, inbyggd smartkortläsare, USB-server, utökad USB-kort, fäste för nyckelräkneverk, räkneverksgränssnitt, Memory Unit, ADF-handtag, Unicode fontpaket för SAP, Paper Clamp

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner: svart (utskrifter)	14 000
Toner: cyan/magenta/gul (utskrifter)	12 000

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.

nashuatec

www.nashuatec.se



RICOH® Remote

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

Prodoc Svenska Kb
Box 95
121 22 Johanneshov
Sweden
08-602 06 02
www.prodoc.se