

# IM 600F IM 600SRF



## Smarta affärslösningar

Nashuatec IM 600F och IM 600SRF är intelligenta enheter, alltid lika aktuella. Du kan anpassa dem till företagets växande behov, då de är förberedda för molnet.

### Molnförberedda multifunktionsskrivare 4-i-1

- Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
- Skanning i en matning
- Inbyggd häftesefterbehandlare
- Regelbunden uppdatering av firmware

Med dessa användbara multifunktionsskrivare med 4-i-1-funktion kan du skriva ut, kopiera, skanna och faxa. De är även molnförberedda. Med den integrerade SPDF-enheten (Single Pass Document Feeder) skannas dubbelsidiga original i en enda matning och dokumenten kan därefter laddas upp till delningstjänster i molnet, t.ex. DropBox™ och Sharepoint™. IM 600SRF har även en kompakt, inbyggd efterbehandlare som snyggt och prydligt sorterar och häftar flersidiga dokument.

## Superstor och smart användarpanel (SOP)

- Intuitivt användargränssnitt
- Smarta appar som sparar tid
- Säker autentisering
- Smart Integration



Nashuatec's smarta användarpanel (SOP) underlättar för användarna. Dina anställda kan ansluta sömlöst till multifunktionsskrivaren och skriva ut från eller skanna till smartphone eller läsplatta. Konfidentiella dokument kan lösenordsskyddas och spärras fram till att de släpps. Och med RFID är säkerhetsautentisering garanterat. SOP har även stöd för företagets arbetsflödeslösningar, t.ex. Streamline NX. Med Smart Integration kan nya appar läggas till allt eftersom företagets behov ändras.



Effektiv produktion. Dessa multifunktionsskrivare för A4-format möter de mest krävande behov av höghastighetsutskriften i stora volymer. Hastigheten i arbetsflödet höjs genom att den första utskriften på 1 200 dpi är klar inom 6 sekunder, och flersidiga dokument levereras med produktiva 60 sidor per minut. Skrivarna har trummor med lång livslängd och det betyder att produktionen blir både pålitlig och underhållsfri. Driftstopp blir knappast nödvändigt tack vare multifunktionsskrivarnas sömlösa växling mellan olika pappersmagasin.

## Produktiv med pålitliga prestanda

- Upplösning 1 200 dpi
- Snabb utskriftshastighet med 60 sidor/minut
- Maxkapacitet på 2 600 ark
- Underhållsfria upp till 500 000 sidor

# IM 600F/IM 600SRF

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	IM 600F	IM 600SRF
<b>ALLMÄNT</b>		
Uppvärmningstid		25,4 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt		6 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet		60 sid./min
Minne: standard		2 GB
Minne: max		2 GB
HDD: standard		320 GB
Vikt	29 kg	40 kg
Mått: B x D x H	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz
<b>KOPIATOR</b>		
Flersidig kopiering	Max 999 kopior	
Upplösning	600 x 600 dpi	
Förstoring/förminsning	50 - 200 %	
Zoom	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	
<b>SKRIVARE</b>		
Processor	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz	
Skrivarspråk: standard	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)	
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript®3™	
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200/1 bit	
Protokoll	TCP/IP, IPX/SPX	
Säkerhet	WEP, WPA, WPA2	
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Typ A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag	
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Option	
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector	
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows®-miljöer	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019	
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X Native v10.11 eller senare	
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5	
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3®	
<b>SKANNER</b>		
Skanning: S/V (opm)	60 bild/min	
Skanning: fullfärg (opm)	40 bild/min	
Upplösning: max	600 dpi	
Komprimeringsmetod	Svartvitt (TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråskala), Färg (JPEG)	
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF-A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF-A	
Skanningslägen	E-post, Mapp, USB, SD-kort	
<b>FAX (TILLVAL)</b>		
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3	
Överföringshastighet	2 sekunder	
Modemhastighet: max	33,6 Kbps	
Upplösning: standard	8x7,7 linjer/mm, 200x200 dpi	
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	
Skanningshastighet	61 sid/min	
Sidominnesstorlek	Standard: 4 MB SAF-minne som tillval: 8 MB	
SAF-minneskapacitet	Standard: 4 MB (approximaterat 320 sidor) Tillval: 28 MB (approximaterat 4 800 sidor)	
<b>PAPPERSHANTERING</b>		
Rekommenderat pappersformat	Standardkasset(ter): (A4, A5, A6, B5, B6)	
Pappersinmatning: standard	600 ark	
Pappersinmatning: max	2 600 ark	
Pappersutmatning: standard	500 ark	
Pappersutmatning: max	500 ark	
Pappersvikt	Kassetter: (64 - 120 g/m <sup>2</sup> ), Sidoinmatningsfack: (60 - 220 g/m <sup>2</sup> ), Duplex: (64 - 120 g/m <sup>2</sup> )	
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Kuvert, Etikettark, OH-film	
<b>MILJÖ</b>		
Energiförbrukning: max	Max 1 500	Max 1 500
Driftseffekt	758 W	749 W
Energiförbrukning: redo	Max 88	Max 93,8
Energiförbrukning: vila		Max 0,65
TEC (total energiförbrukning)		3 kWh

# IM 600F/IM 600SRF

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	IM 600F	IM 600SRF
<b>PROGRAMVAROR</b>		
@Remote, Streamline NX v3, Enhetshantering endast, Device Manager NX		
<b>UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGALTERNATIV</b>		
4x 500-ark papperskasset, 50-ark intern efterbehandlare (IM 600SRF)		
<b>ÖVRIGA TILLVAL</b>		
Fjärrfaxmodul, Högt skåp, Lågt skåp, Hjulställ, VM-kort, USB-serverenhet, Filformatskonverterare, OCR-enhet, Utökad säkerhet för hårddisk, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, NFC-kortläsare, Pappersläs		
<b>FÖRBRUKNINGARTIKLAR</b>		
Starkit		11 000 utskrifter
Toner (standardförbrukning)		25 500 utskrifter
Toner (hög förbrukning) (IM 600F, IM 600SRF)		40 000 utskrifter
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752		



## Prodoc Svenska

Västberga Allé 50  
126 30 Hägersten  
Sweden



+46 8-602 06 00



[www.prodoc.se](http://www.prodoc.se)  
[www.nashuatec.se](http://www.nashuatec.se)