P 800
P 801

Skriv ut

Robusta A4-skrivare

Det här är A4-skrivare som sätter en ny nivå för hastighet och anpassningsbarhet. Kraftfulla funktioner ökar produktiviteten och företagets förmåga att möta snäva deadlines.

Högproduktiva med avbrottsfri drift

- Utskriftshastigheter på 55 och 60 sidor per minut
- Avbrottsfri drift
- Upp till 2 600 ark
- Kvalitetstryck med 1 200 dpi

Med hastigheter på 55 och 60 sidor per minut och pappersmagasin i produktionslinjen möter Nashuatec´s svartvita A4-skrivare P 800 och P 801 högt ställda krav från arbetsgrupper med behov av höghastighetsutskrifter i stora volymer. Dessa problemfria och underhållsfria skrivare bara går och går, tack vare högkapacitetstoner och komponenter med lång livslängd.

Kraftfull Intel-baserad controller

- Snabb bearbetning
- Enhetligt arbetsflöde
- Fjärrsupport
- RFID-säkerhet

Dessa A4-skrivare kan ges en central placering i ditt företag. Kompakta, lättanvända och otroligt tillförlitliga producerar de högkvalitativ utskrifter, snabbt och problemfritt. Våra energieffektiva skrivare uppfyller miljöstandarden Blå ängeln. Högkapacitetstoner och underhållsfria komponenter med lång livslängd håller driftkostnaderna låga. De är utan tvekan de effektivaste och mest prisvärda skrivarna på dagens marknad.

När produktiviteten är avgörande är Nashuatec P 800 och P 801 lösningen. Med Intel-processorer hanteras komplexa PCL- och PostScript-filer snabbt och smidigt. Den första 1 200 dpi-utskriften är klar på 6 sekunder. Den avancerade controllern genererar ett enhetligt arbetsflöde som är kompatibelt med Nashuatec-enheter. Den kan konfigureras för företagets dokumenthanteringssystem, t.ex. Streamline NX. NFC (Near Field Communication) är en standardfunktion som gör säkerhetsautentisering lika enkelt som självklart.

Tyst och prisvärd effektivitet

- Utrymmessnål design
- Blå ängeln-certifierade
- Underhållsfria
- Låga driftkostnader

P 800/P 801

SPECIFIKATIONER

	P 800	P 801
ALLMÄNT		
Uppvärmningstid	25,4 sekunder	
Första utskriftssidan: svartvitt	6 sekunder	
Kontinuerlig utskriftshastighet	55 sid/min	60 sid/min
Minne: standard	2 GB	
Minne: max	2 GB	
HDD: option	320 GB	
Vikt	18 kg	
Mått: B x D x H	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz	
SKRIVARE		
Processor	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,2 GHz	
Skrivarspråk: standard	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulering)	
Skrivarspråk: tillval	Adobe ®PostScript®3™ IPDS PDF Direct från Adobe®	
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi	
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 NFC Tag	
Gränssnitt: tillval	Dubbelriktad IEEE 1284/ECP Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB-server för ett andra nätverksgränssnitt	
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Smart Device Print & Scan Smart Device Connector	
Windows®-miljöer	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016	
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X Native v10.11 eller senare	
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456	
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3® SAP® S/4®	
PAPPERSHANTERING		
Rekommenderat pappersformat	A4 A5 A6 B5 B6	
Pappersinmatning: standard	600 ark	
Pappersinmatning: Sidoinmatningsfack	100 ark	
Pappersinmatning: max	2 600 ark	
Pappersutmatning: standard	500 ark	
Pappersutmatning: max	500 ark	
Pappersvikt	Kassetter:64 - 120 g/m² Sidoinmatningsfack:60 - 220 g/m² Duplex:64 - 120 g/m²	
Papperstyper	Normalt papper Återvunnet papper Specialpapper Färgat papper Brevhuvud Kartong Förtryckt papper Bondpapper Bestruket papper Kuvert Glättat papper Etikettark Tjockt papper OH-film	

P 800/P 801

SPECIFIKATIONER

	P 800	P 801
MILJÖ		
Energiförbrukning: max	Max 1 400 W	
Driftseffekt	716 W	749 W
Energiförbrukning: vila	Max 0,48 W	
TEC (total energiförbrukning)	2,7 kWh	3 kWh
UTMATNINGSKASSETTER		
4x Papperskassett för 500 ark		
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR		
Startkit	10 000 sidor	11 000 sidor
Trumma	500 000 sidor	
Toner (standardförbrukning)	25 500 sidor	
Toner (storförbrukning) (P 801)	-	40 000 sidor
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752		

Prodoc Svenska

Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden

+46 8-602 06 00

www.prodoc.se
www.nashuatec.se