

Färgskrivare

P C600

Skrivare



Snabbt och effektivt i färg

Nashuatec's P C600 är en snabbare och effektivare skrivare för arbetsgruppen. Med sin kompakta design och vinklade användarpanel passar den säkert alldeles perfekt på ditt kontor.

Produktivitet som du kan räkna med

- Livfulla färger och 1 200 dpi
- Första sidan på 6,5 sekunder
- Snabb utskriftshastighet med 40 sidor/minut
- Upp till fyra papperskassetter

P C600 förspillar ingen tid. Med sin snabba bearbetning av PCL- och PostScript-filer levererar den klanderfritt den första färgutskriften på mindre än 6,5 sekunder och flersidiga dokument med en hastighet av imponerande 40 sidor per minut. Utrustad med upp till 4 magasin och 2 100 pappersark i linjen klarar den alla utskriftsbehov, även etiketter, kuvert och flygblad.

Enkel att konfigurera och enkel att använda

- Kompakt design
- Lättanvänd installationsguide
- Vinklad användarpanel
- NFC (Near Field Communication. på svenska närfältskommunikation)



Kompakt, tyst och effektiv kan P C600 få sin plats inom nära räckhåll för användarna i arbetsgruppen. Den bakgrundsbelysta LCD-panelen är vinklad så att viktig information om nätverk och förbrukningsvaror lätt kan kontrolleras. Ricohs användarvänliga installationsguide gör konfigurationen till en barnlek. Skrivaren har stöd för AirPrint och Google Cloud Print. Med NFC som standardfunktion är det enkelt att ansluta NFC-förberedda Android-enheter med hjälp av Nashuatec-appen Smart Device Connector.

P C600 uppfyller inte bara de senaste miljöstandarderna utan är också överraskande kostnadseffektiv. Den har ett mycket lågt TEC-värde (Typical Electricity Consumption, ett värde på energieffektivitet). I viloläget är effektförbrukningen lägre än 1 W, vilket gynnar både elförbrukning och elräkning. En trumma med 300 000-sidors livslängd minskar både spill och kostnader. P C600 är en av de mest ekonomiska och miljövänligaste färgskrivare som marknaden av idag kan erbjuda.

Miljövänlig, kostnadseffektiv lösning

- Låg total ägandekostnad
- Energibesparande konstruktion
- Mycket lågt TEC-värde
- Trumma med 300K livslängd



P C600

HUVUDSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Utskriftsteknik	Laser
Uppvärmningstid	22 sekunder
Första utskriftssidan: svartvitt	5,5 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg	6,5 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastighet	40 sid./min
Minne: standard	2 GB
Minne: max	2 GB
HDD: option	320 GB
Duplex	Standard
Vikt	34 kg
Mått: B x D x H	445 x 570 x 470 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz

SKRIVARE

Processor	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Skrivarspråk: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Adobe® PostScript®3™
Upplösning	Maximum:1 200 x 1 200 dpi/1bit
Gränssnitt	Standard (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host), Tillval (Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet Print only RJ-45 network port)
Fonter	PCL/PS3 (80 Roman fonts + 13 International fonts), Adobe PS3 (136 Roman fonts)
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Nashuatec Smart Device Connector
Windows®-miljöer	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
UNIX-miljöer	UNIX Sun® Solaris 10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456 IBM® AIXV6.1V7.1V7.2 XenDesktop7.0 Citrix XenApp7.5 eller senare
SAP® R/3®-miljöer	SAP® R/3® SAP® S/4®

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er):A4, A5, A6, B5, B6 Tillvalskassett(er):A4, A5, B5, B6 Sidoinmatningsfack:A4, A5, A6, B5, B6
Pappersinmatning: standard	500 ark
Pappersinmatning: Sidoinmatningsfack	100 ark
Pappersinmatning: max	2 100 ark
Pappersutmatning: standard	500 ark
Pappersvikt	Kassetter:60 - 163 g/m² Optional tray(s):60 - 220 g/m² Sidoinmatningsfack:60 - 220 g/m² Duplex:60 - 163 g/m²
Papperstyper	Etikettark, Tjockt papper, Normalt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Letter, Cardstock, Förtryckt papper, Bond paper, Kuvert, Bestruket papper, Middle thick paper

SÄKERHET

Autentisering	Windows Autentisering LDAP Autentisering Basic Autentisering User code Autentisering 802.1x Autentisering
---------------	---

P C600

HUVUDSPECIFIKATIONER

MILJÖ

Energiförbrukning: max	Max 1 550 W
Energiförbrukning i drift: svartvitt	628,2 W
Energiförbrukning i drift: fullfärg	680,4 W
Energiförbrukning: redo	Max 85,4 W
Energiförbrukning: vila	Mindre än 0,53 W
TEC (total energiförbrukning)	1,9 kWh
Miljömärkning:	BAM Hong Kong Energy saving label
Underhåll och livslängd	Driftscykel: 150 000 utskrifter Livslängd: 5 år eller 900 000 utskrifter

UTMATNINGSKASSETTER

3x Papperskassett för 550 ark

ÖVRIGA TILLVAL

HDD
Högt underskåp
Lågt underskåp
VM-kort
Genuin PostScript 3
IEEE 1284 I/F
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
USB enhetsserver
Utökad säkerhet för hårddisk

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit	Svart toner (8 000 utskrifter), Färg toner (6 000 utskrifter)
Toner: svart	18 000 utskrifter
Toner: cyan/magenta/gul	12 000 utskrifter
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752	



Prodoc Svenska AB

Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden



+46 8-602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se