

SP 230 kompakt bordsskrivare

SP 230DNw
SP 230SFNw



Specifikationer SP 230 kompakt bordsskrivare

Med SP 230 får du en tyst, kompakt skrivare som är enkel att använda och har låga omkostnader. Den passar utmärkt på små ytor och ger dig full kontroll över ditt arbete, från enkelheten i installation till snabb utmatningshastighet. Utskrifter blir enkla att göra med trådbunden och trådlös anslutning, för ett enkelt samarbete och användarvänligt LCD-gränssnitt.

Funktioner för samtliga skrivare i serien:

- Den lägsta ljudnivån i sin marknadsklass – lägre än 49B(A)
- Skriver ut 30 sidor per minut
- SP 230DNw ger snabba, enkla utskrifter till lägre kostnad
- SP 230SFNw är en kompakt 4-i-1-enhet

SP 230DNw/ SP 230SFNw

TEKNISK SPECIFIKATION

SP 230DNw

SP 230SFNw

ALLMÄNT

Uppvärmningstid (sekunder)		28	
Första utskriftssidan svartvitt (sekunder)		8,5	
Utskriftshastighet (sidor/minut)		30	
Minne: max (MB)	64		64
Vikt (kg)	7,3		11,8
Mått: B x D x H (mm)	356 x 360 x 183		410 x 399 x 319
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz	
Laserklass		Laserprodukt klass 1 (IEC60825 - 1:2014)	

KOPIATOR

Kopieringsprocess	-	Laserstråleskanning och elektrofotografisk utskrift
Flersidig kopiering	-	Max 99 kopior
Upplösning	-	1 200 x 1 200 dpi
Förstoring/förminsning	-	25 - 400%

SKRIVARE

Utskriftsprocess	Torr enkomponentstoner & elektrofotografisk utskrift
Skrivarspråk	GDI
Upplösning: max (dpi)	600 x 2 400 dpi ekvivalent
Gränssnitt	USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Mobil utskriftskapacitet	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print
Windows®-miljöer	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Andra miljöer som stöds	Linux

SKANNER

Skanning: S/V (ipm)	-	22,5
Skanning: fullfärg (ipm)	-	7,5
Upplösning: max (dpi)	-	1 200

FAX

Kompatibilitet	-	G3
Överföringshastighet (sekunder)	-	2,5
Modemhastighet: max (kbps)	-	33,6

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat		A4, A5, A6, B4
Papperskapacitet: max (ark)		250
Papperskapacitet (utmatning): standard (ark)	150	120
Pappersvikt (g/m ²)		60 - 163

MILJÖ

Effektförbrukning: max (kW)		Max 1,104
Driftseffekt (kW)	460	440
Klar-läge (W)	Max 48	Max 42
Violäge (W)	Max 6	Max 6,2

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit (sidor)	700
Trumma (ark)	12 000
Toner (standardförbrukning) (sidor)	1 200
Toner (hög förbrukning) (sidor)	3 000
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752	
Kopierhastighet Tyskland: 13 ppm; Österrike: 9 ppm.	



ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

nashuatec

www.nashuatec.se