

SP 330-serien

SP 330DN
SP 330SN
SP 330SFN

nashuatec



Specifikation SP 330-serien

SP330-serien tillhandahåller en perfekt lösning för dina behov, oavsett om det är för en lätthanterlig och kompakt utskriftslösning eller en multifunktionell produktionslösning. Ett kompakt format gör dessa lösningar perfekta för mindre ytor samtidigt som de är enkla att underhålla och intuitiva att använda.

Funktioner för skrivare i denna serie:

- 32 skarpa utskrifter per minut
- SP 330DN är perfekt för placering på skrivbord eller under en disk
- SP 330SN för utskrifter, skanning och kopiering
- SP 330SFN är utrustad med 4,3-tums pekpanel och ARDF

SP 330DN/SP 330SN/SP 330SFN

TEKNISK SPECIFIKATION

	SP 330DN	SP 330SN	SP 330SFN
ALLMÄNT			
Uppvärmningstid (sekunder)	26	30	30
Första utskriftssidan svartvitt (sekunder)		7,5	
Utskriftshastighet (sidor/minut)		32	
Minne: standard (MB)	128	256	256
Vikt (kg)	13	18	18
Mått: B x D x H (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 407	405 x 392 x 420
Strömkälla		220 - 240 V, 50/60 Hz	
Laserklass		Laserprodukt klass 1 (IEC60825 - 1:2014)	
KOPIATOR (SP 330SN, SP 330SFN)			
Flersidig kopiering	-	Max 99 kopior	Max 99 kopior
Upplösning	-	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Förstoring/förminsning		25 - 400%	
Zoom	-	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %
SKRIVARE			
Skrivarspråk: standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulering)		
Upplösning: max (dpi)	1 200 x 1 200		
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B		
Gränssnitt: tillval	Trådlös LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Windows®-miljöer	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016		
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v10.10 eller senare		
Andra miljöer som stöds	Linux		
SKANNER (SP 330SN, SP 330SFN)			
Skanning: S/V (ipm)	-	13	13
Skanning: fullfärg (ipm)	-	4,5	4,5
Upplösning: max (dpi)	-	600	600
FAX (SP 330SFN)			
Kompatibilitet	-	-	ITU-T (CCITT) G3
Överföringshastighet (sekunder)	-	-	3
Modemhastighet: max (kbps)	-	-	33,6
PAPERSHANTERING			
Rekommenderat pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6		
Papperskapacitet: standard (ark)	300		
Papperskapacitet: max (ark)	550		
Papperskapacitet (utmatning): standard (ark)	125	50	50
Pappersvikt (g/m ²)	52 - 162		
MILJÖ			
Effektförbrukning: max (kW)	Max 1,025		
Viloläge (W)	Max 0,72	Max 0,87	Max 0,87
TEC (kWh)	1,275	1,253	1,253
TILLVAL			
1 kassett för 250 ark IEEE 802.11 a/b/g/n/ac			
FÖRBRUKNINGSArtIKLAR			
Startkit (sidor)	1 000		
Toner (standardförbrukning) (sidor)	3 500		
Toner (hög förbrukning) (sidor)	7 000		
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752			



nashuatec

www.nashuatec.se

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.