

Svart/vita
skrivare/ multifunktionsprodukter

M 320
M 320FB
P 310

nashuatec



M 320 / M 320FB / P 310 Specifikationer

M 320 / M 320FB / P 310 tillhandahåller en perfekt lösning för dina behov, oavsett om det är för en lätthanterlig och kompakt utskriftslösning eller en multifunktionell produktionslösning. Ett kompakt format gör dessa lösningar perfekta för mindre ytor samtidigt som de är enkla att underhålla och intuitiva att använda.

Funktioner för skrivare i denna serie:

- 32 skarpa utskrifter per minut
- P 310 är perfekt för placering på skrivbord eller under en disk
- M 320 för utskrifter, skanning och kopiering
- M 320FB är utrustad med 4,3-tums pekpanel och ARDF
- Kompetent säkerhet — inklusive SNMPv3-krypterad kommunikation för enhetsövervakning, säker e-posttrafik med SMTP över SSL/TLS

M 320 / M 320FB / P 310

TEKNISK SPECIFIKATION

	M 320	M 320FB	P 310
ALLMÄNT			
Uppvärmningstid (sekunder)	30 sekunder	30 sekunder	26 sekunder
Första utskriftssidan svartvitt		7.1 sekunder	
Utskriftshastighet (sidor/minut)		32	
Minne: standard (MB)	256 MB	256 MB	128 MB
Vikt (kg)†	18 kg	18 kg	13 kg
Mått: B x D x H (mm)	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Laserklass	Laserprodukt klass 1 (IEC60825 - 1:2014)		

KOPIATOR (M 320, M 320FB)

Flersidig kopiering	Max 99 kopior	Max 99 kopior	-
Upplösning	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	-
Zoom	Från 25% till 400% i 1% steg	Från 25% till 400% i 1% steg	-

SKRIVARE

Skrivarspråk: standard	PCL5e, PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (MAC)		
Upplösning: max (dpi)	1,200 x 1,200 dpi		
Gränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B		
Gränssnitt: tillval	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Windows®-miljöer	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Mac OS-miljöer	2019		
Andra miljöer som stöds	Macintosh OS X v10.10 eller senare Linux environment		

SKANNER (M 320, M 320FB)

Skanning: sv/v	13 ipm	13 ipm	-
Skanning: fullfärg	4.5 ipm	4.5 ipm	-
Upplösning: max	600 dpi	600 dpi	-

FAX (M 320FB)

Kompatibilitet	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Överföringshastighet	-	3 sekunder	-
Modemhastighet: max	-	33.6 Kbps	-

PAPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	Standardkassetter: (A4, A5, A6, B5, B6)		
Papperskapacitet: standard	300 ark		
Papperskapacitet: max	550 ark		
Papperskapacitet(utmatning): standard	50 ark	50 ark	125 ark
Pappersvikt	52 - 162 g/m ²		

MILJÖ

Effektförbrukning: driftsläge	514 W	520 W	512 W
Effektförbrukning: viloläge	0.87 W	0.87 W	0.72 W
TEC*	0.423 kWh/vecka	0.423 kWh/vecka	0.408 kWh/vecka

* Referensvärde baserat på Energy Star v. 3.0 testmetod

TILLVAL

1 kassett för 250 ark,
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Startkit toner	1,000sidor		
Toner (standardförbrukning)	3,500 sidor		
Toner (hög förbrukning)	7,000 sidor		
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19798			



ISO9001 certifierad,
ISO14001 certifierad,
ISO27001 certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC

nashuatec

www.nashuatec.se