

Svart/vit skrivare/multifunktionsprodukt

M 320F
P 311

nashuatec



M 320F / P 311 Specifikationer

M 320F och P 311 kombinerar hög prestanda med låg total ägandekostnad. Skrivarna har en låg underhållskostnad och är idealiska för hög produktivitet och multifunktionell användning. De är framtagna för att vara pålitliga och är enkla att använda, med en enkel inställning av 5GHz Wi-Fi som tillval.

Funktioner för skrivare i denna serie:

- Upp till 32 utskrifter per minut
- Högkapacitets start-toner (7,000 sidor).
- Stöd för Air print via mobila enheter
- Kompetent säkerhet — inklusive SNMPv3-krypterad kommunikation för enhetsövervakning, säker e-posttrafik med SMTP över SSL/TLS
- WiFi och kassett för 250 ark som tillval

M 320F / P 311

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	M 320F	P 311
ALLMÄNT		
Uppvärmningstid	30 sek	26 sek
Första utskriftssidan		7.1 sek
Utskriftshastighet		32 sidmin
Minne: standard	256 MB	128 MB
Vikt	18 kg	13 kg
Mått: B x D x H	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Laserklass		Laserprodukt klass 1 (IEC60825 - 1:2014)

KOPIATOR		
Flersidig kopiering	Max 99 kopior	-
Upplösning	1,200 x 600 dpi	-
Zoom	Från 25% till 400% i 1% steg	-

SKRIVARE		
Skrivarspråk: Standard	PCL5e, PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (MAC)	
Upplösning: Max	1,200 x 1,200 dpi	
Gränssnitt: Standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Type B	
Gränssnitt: Tillval Windows® environments	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Mac OS miljöer	Macintosh OS X v10.10 eller senare	
Andra miljöer som stöds	Linux environment	

SKANNER		
Skanning: sv/v	13 ipm	-
Skanning: fullfärg	4.5 ipm	-
Upplösning: max	600 dpi	-

FAX		
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3	-
Överföringshastighet	3 sekunder	-
Modemhastighet: Max	33.6 Kbps	-

PAPERSHANTERING		
Rekommenderat pappersformat	A4, A5, A6, B5, B6	
Papperskapacitet: standard	300 ark	
Papperskapacitet: max	550 ark	
Papperskapacitet(utmatning): standard	50 ark	125 ark
Pappersvikt	52 - 162 g/m ²	

MILJÖ		
Effektförbrukning: driftsläge	520 W	512 W
Effektförbrukning: klarläge	69.4 W	63.8 W
Effektförbrukning: viloläge	0.868 W	0.725 W
TEC*	0.423 kWh/vecka	0.408 kWh/vecka

* Referensvärde baserat på ENERGY STAR Ver.3.0 testmetod

TILLVAL		
1 kassett för 250 ark, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac		

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR		
Starttoner	7,000 ark	
Toner (hög förbrukning)	7,000 ark	
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19798		

nashuatec

www.nashuatec.se



ISO9001 certified, ISO14001 certified, ISO27001 certified

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC