

A3 Färglaserskrivare

IP C8500

Skrivare



IP C8500

45 Färg
ppm

Professionella färgutskrifter till hands

Denna snabba, högkvalitativa färglaserskrivare har utformats för att ge företag av alla storlekar möjlighet att producera imponerande bilder och utskrifter av professionell kvalitet. IP C8500 kommer att förvandla ditt kontorstryck med överlägsen färgkvalitet, flexibla efterbehandlingsalternativ och förbättrade hållbarhetsegenskaper.

- En rad användarvänliga funktioner utformade för att förbättra din produktivitet och utskriftsupplevelse
- Förbättrad hållbarhet, tillverkad med material av minst 50 % återvunnen plast och låga värden för typisk energiförbrukning (TEC)
- Snabb uppvärmningstid på 21 sekunder och snabba utskrifter på 45 sid/min.
- Utrustad med de senaste säkerhetsstandarderna som WPA3 – ett trådlöst nätverkskrypteringssystem – och TPM 2.0 för datasäkerhet.



En innovativ och professionell skrivare för en smidig användarupplevelse

Med IP C8500, kan du säga adjö till kostsam outsourcing och ta full kontroll över dina utskriftsbehov. Från professionella säljmaterial till iögonfallande broschyrer, upptäck flexibiliteten med att skapa ditt eget tryckta material internt – snabbt, effektivt och kostnadseffektivt.

Förbättrad hållbarhet

Minimera ditt miljöavtryck med hållbara funktioner. IP C8500 har ett av de lägsta TEC-värdena (0,44kWh) på marknaden. Ta tillvara på möjligheten att lägga till Nashuatecs Carbon Balanced Service för att ytterligare minska din miljöpåverkan.



Uppgraderad användarupplevelse

IP C8500-funktionerna har förbättrats med en 7-tums smart manöverpanel med kapacitiv touch för snabb respons och förbättrad kringutrustning för professionella interna utskriftsbehov.



En pålitlig partner som stöttar dig

På Nashuatec är vi fast beslutna att leverera och integrera teknik som bygger på vårt arv av innovation. Våra Managed Print & Automation Services hjälper till att driva organisationstillväxt och leverera en smidig medarbetarupplevelse. Fråga om utskrift, mjukvara och flexibla finansieringsalternativ.



IP C8500

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	21 sekunder
Första utskriftssidan: Sv/v	3.2 sekunder
Första utskriftssidan: Färg	5.2 sekunder
Kontinuerlig utskriftshast.	45 ppm
Minne: standard	6 GB
SSD	Tillval: 256 GB
Vikt	81 kg
Dimensioner: B x D x H	587 x 701 x 779 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

SKRIVARE

CPU	ApolloLake E3940 1.6GHz
Utskriftsprocess	Torr elektrostatiskt transfer system med två-komponent framkallare: Fyra trummor
Skrivarspråk: standard	PCL5, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Genuin Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct från Adobe®
Skrivarupplösning: max	4,800 x 1,200 dpi likvärdigt
Nätverksgränssnitt: std	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth
Nätverksgränssnitt: tillval	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Extra nätverksport(2:a port)
Mobil utskrift	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
OS miljöer	Windows® 8.1/10/11, Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Macintosh OS X v10.15 eller senare, AS400® using OS/ 400 Host Print Transform, IBM iSeries, Citrix XenApp, VirtualApps/Desktops

PAPPERSHANTERING

Rek, pappersformat	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassad storlek(sidomatning): (Bredd: 90 - 320 mm, Längd: 148 - 1,260 mm)
Pappersinmatning: std	1,200 ark
Pappersinmatning: max	4,850 ark
Pappersutmatning: std	500 ark
Pappersutmatning: max	4,000 ark
Pappersvikt	Kassetter: (60 - 300 g/m ²), Sidomatning: (52 - 300 g/m ²), Duplex: (52 - 256 g/m ²)

MILJÖ

Energiförbrukning: max.	<1,584 W
Energiförbrukning drift: Sv/v / Färg	571.2 W/651.7 W
Energiförbrukning: redo	57.4 W
Energiförbrukning: vila	0.36 W
TEC*	0.44 kWh

IN/UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLING

2x 550-arks papperskassett, 1x 550-arks papperskassett, 2,000-arks storkassett, 1,650-arks sidomonterad storkassett, 1,000-arks Hybrid finisher, 3,000-arks Finisher, 1,000-arks booklet finisher, bridge unit, intern multi-vikenhet, klammerfri häftenhet, hålslag, 4-facks mailbox, Jämnstötare av utmatat papper

ANDRA TILLVAL

Underskåp, hjulstall, Pappersguide till bannerark, IPDS-enhet, Adobe PostScript 3, XPS direktutskrift, SRA3-enhet, NFC kortläsare, Papperslås, SSD, fäste för kortläsare, USB serverkit för montering av ett 2:a Ethernet uttag, SD-kort för fonter, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Uppmärksamhetsljus

FÖRBRUKNING

Toner: svart	43,000 prints
Toner: cyan/magenta/gul	34,000 prints

* Referensvärde baserat på ENERGY STAR Ver. 3.2 testmetod

** Metod för mätning av förbrukningsmaterial: ISO/IEC 19798

Kontakta din lokala leverantör för tillgänglighet av modeller, tillval och programvara.



Prodoc Svenska Kb

Västberga Allé 50
126 30 Hägersten
Sweden
08-602 06 00
www.prodoc.se

+46 8 602 06 00

www.prodoc.se
www.nashuatec.se