

Intelligenta A4-färgenheter

IM C320F M C320FW P C375

✓ Printer ✓ Kopiator ✓ Skanner ✓ Fax



IM C320F



32 ppm

M C320FW



32 ppm

P C375



32 ppm

Kompakt design, kraftfull prestanda

Nashuatec IM C320F, M C320FW, och P C375 är designade för att sömlöst integreras i vilken arbetsyta som helst. Dessa tre nya A4 färgmodeller erbjuder skräddarsydda utskriftslösningar för varje organisations behov.



Kompakta och effektiva

IM C320F, M C320FW och P C375 är designade för att passa små utrymmen och levererar den höga funktionalitet och prestanda du förväntar dig av Nashuatec. Dessa utrymmesbesparande enheter med kraftfull prestanda gör dem idealiska för alla företagsmiljöer.



Banbrytande miljövänliga utskriftslösningar

Nashuatec IM C320F, M C320FW och P C375 färg A4-enheter är designade med hållbarhet i åtanke och är ledande inom miljövänliga utskriftslösningar. Enheternas plastkåpor är tillverkade av över 50 % återvunnen plast, vilket minskar miljöpåverkan från produktion och kassering. Dessutom innehåller enheternas emballage mindre plast, tonerförpackningarnas emballage är till 100 % plastfria. Med låga TEC-värden (Typical Energy Consumption) är dessa A4-färgenheter ett utmärkt val för miljömedvetna organisationer.



Blue Angel certifiering

Nashuatec IM C320F, M C320FW och P C375 har uppnått Blue Angel-certifieringen och uppfyller de högsta standarderna för miljö, hälsa och funktionell kvalitet. Genom att välja dessa enheter kan du njuta av högkvalitativa utskrifter och skanningar samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid.



CO2 Kompensering

Eftersom vi vet att hållbarhet är en prioritet för många organisationer har vi designat en tjänst för koldioxidkompensation för kunder som vill höja sitt miljöansvar. Den här tjänsten gör det möjligt för dig att kompensera ditt koldioxidavtryck genom att stödja verifierade koldioxidminskningsprojekt, vilket gör det lättare att uppnå dina hållbarhetsmål.

Välj din mångsidiga skrivare och multifunktionsenhet

Lätta att använda i en strömlinjeformad kompakt design. IM C320F, M C320FW och P C375 är de perfekta hjälpmedlen på ditt kontor. Med snabb uppvärmningstid på mindre än 32 sekunder och en utskriftshastighet på 32 sid/min enkelsidigt är de oöverträffade i effektivitet.

IM C320F – Multifunktionsenheten för alla dina digitala behov och utskriftskrav

- Förbättrad skannerhastighet: 30ipm (simplex), 60ipm (duplex) ger ökad produktivitet
- 6GB RAM minne
- Förbättrad 7-tum Smart Operation Panel (SOP) med kapacitiv touch
- Lågt TEC värde 0.36kWh
- Always Current Technology ger de senaste säkerhets- och funktionsuppdateringarna

M C320FW – Multifunktionsenheten när du behöver mångsidighet

- Förbättrad skannerhastighet: 30ipm (simplex), 42ipm (duplex)
- 512MB RAM minne
- Lågt TEC värde 0.33kWh
- 4.3-tum fullfärg touch panel

P C375 – Skrivaren för högkvalitativa A4 färgutskrifter

- 2GB RAM minne
- Lågt TEC värde 0.32kWh
- 4-line LCD panel



Experter på arbetsplatslösningar

Lås upp den fulla potentialen i din utskriftsinfrastruktur med Nashuatecs utbud av hanterade tjänster och innovativa lösningar.

Våra marknadsledande utskriftsenheter, integrerade mjukvaror och innovativa teknologilösningar är centrala i vår unika digitala tjänsteportfölj.

För mer information om hur IM C320F, M C320FW och P C375 kan förbättra din utskrifts- och digitaliseringsupplevelse, kontakta din lokala Nashuatec-representant.



IM C320F/M C320FW

SPECIFIKATIONER

IM C320F

M C320FW

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	32 sekunder	22 sekunder
Tid till 1:a kopia: Sv/v	5.8 sekunder	7 sekunder
Tid till 1:a kopia: fullfärg	6.6 sekunder	14 sekunder
Kontinuerlig utskr.hastighet	A4/LEF (1-sidig): : Sv/v:32 cpm, fullfärg: 32 cpm A4/LEF (2-sidig): : Sv/v:16 cpm, fullfärg: 16 cpm	
Minne: standard	6 GB	512 kB
Lagringsutrymme: standard	64 GB	-
SSD: tillval	256 GB	-
SPDF kapacitet	50 ark	
Vikt	29.9 kg	
Dimensioner: W x D x H	410 x 429 x 483 mm	
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	

KOPIATOR

Flersidig kopiering	Upp till 999 kopior
Upplösning	600 dpi
Zoom	Från 25% till 400% i 1% steg

SKRIVARE

Första utskriftssidan: B/W	3.6 sekunder	7.4 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg	4.8 sekunder	8.4 sekunder
CPU (IM C320F)	QB6640-23UF 1.2GHz	QB6310-19U 833MHz
CPU (M C320FW)	-	PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering)
Skrivarspråk: standard	Genuine Adobe® PostScript®3™, PDF Direct från Adobe®	
Skrivarspråk: tillval		
Utskriftsupplösning	1,200 x 1,200 dpi	600 x 600 dpi
Nätverksgränssnitt: standard (IM C320F)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth	
Nätverksgränssnitt: standard (M C320FW)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC tag	
Nätverksgränssnitt: tillval (IM C320F, M C320FW)	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)	-
Mobil utskrift	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector	
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows® miljöer	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server	
Mac OS miljöer	2022 Macintosh OS X v10.15 eller senare	

SKANNER

Skannerhastighet: SPDF (A4 LEF, 200dpi, Sv/v, fullfärg)	30 ipm (enkelsidig) - 60 ipm (duplex)	30 ipm (enkelsidig) - 42 ipm (duplex)
Upplösning: max	600 dpi	
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF/A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF/A, Enkelsidig krypterad PDF, Flersidig krypterad PDF, Enkel/Flersidig OCR (tillval)	
Skanningslägen	E-post, Folder, USB, URL, FTP, SMB	

FAX

Anslutning		PSTN, PBX	
Överföringshastighet		3 sekunder	
Modemhastighet: max		33.6 Kbps	
Kompressionsmetod		MH, MR, MMR, JBIG	
Skanningshastighet		30 spm	
Minne: standard	4 MB (320 sidor)		2.5 MB (100 sidor)

PAPER HANDLING

Rekommenderade pappersformat	Standardkassetter: A4, A5, A6, B5, B6	
	Papperskassetter Tillval: A4, A5, B5, B6	
	Sidomatning: A4, A5, A6, B5, B6, Kuvert, Anpassad storlek (Bredd: 76.2 mm - 216 mm, Längd: 127 mm - 356 mm)	
	250 ark	
	50 ark	
Pappersinmatning: standard	800 ark	
Pappersinmatning sidomatning	150 ark	
Pappersinmatning max	Kassetter: 60 - 200 g /m²	
Pappersutmatning: standard	Sidomatning: 60 - 200 g /m²	
Pappersvikt	Duplex: 60 - 163 g /m²	
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kuvert, Etikettark	

IM C320F/M C320FW

SPECIFIKATIONER

IM C320F

M C320FW

MILJÖ

Energiförbrukning: max.	< 1,420 W	
Energiförbrukning drift: Sv/v	452.3 W	431.2 W
Energiförbrukning drift: Full färg	468.9 W	452 W
Energiförbrukning: redo	28.3 W	22.1 W
Energiförbrukning: vila	0.31 W	0.58 W
TEC*	0.3 kWh/vecka	0.33 kWh/vecka

* Ett referensvärde baserat på
ENERGY STAR Ver.3.2 test
metod.

IIN/UTMATNINGSKASSETTER

1x 500-ark extra papperskassett

ANDRA TILLVAL

Underskåp, PostScript 3, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), OCR-enhet, NFC kortläsare, Kortläsarfäste, SSD 256GB tillval

FÖRBRUKNING

Toner (svart)	11,700 utskr	10,500 utskr
Toner (cyan/magenta/gul)	5,700 utskr	7,500 utskr
Förbrukningskapaciteten baseras på 5% täckningsgrad/A4(IM C320F)	3sid/jobb	-
Metod för mätning av förbrukningsmaterial: ISO/IEC 19752(M C320FW)		



Adobe PostScript 3™



Adobe PDF



Bluetooth™



R6



Wi-Fi
CERTIFIED



mopria



Apple AirPrint



PictBridge

P C375

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	32 sekunder
Första utskriftssidan: B/W	4.1 sekunder
Första utskriftssidan: fullfärg	5.3 sekunder
Kontinuerlig utskr.hastighet	A4/LEF (1-sidig): BW, fullfärg (32 cpm, 32 cpm) A4/LEF (2-sidig): Sv/v, fullfärg (16 cpm, 16 cpm)
Minne: standard	2 GB
Vikt	25 kg
Dimensioner: B x D x H	410 x 429 x 360 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50/60 Hz
Lagringsutrymme: standard	32 GB

SKRIVARE

CPU	QB6640-23UF 1.2GHz
Skrivarspråk: standard	PCL6 PostScript 3 (emulering) PDF direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Genuine Adobe® PostScript®3™ PDF Direct från Adobe®
Utskriftsupplösning	1,200 x 1,200 dpi
Nätverksgränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB Device I/F Type B
Nätverksgränssnitt: tillval	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) 2:a Ethernetuttag(RJ45)
Mobil utskrift	Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® miljöer	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022
Mac OS miljöer	Macintosh OS X v10.15 eller senare

PAPERSHANTERING

Rekommenderade pappersformat	Standardkassetter: : A4, A5, A6, B5, B6 Optional paper tray(s): : A4, A5, B5, B6 Sidomatning: : A4, A5, A6, B5, B6, Kuvert, Anpassad storlek (sidomatning): (Bredd: 76.2 mm - 216 mm, Längd: 127 mm - 356 mm)
Pappersinmatning: standard	250 ark
Pappersinmatning sidomatning	50 ark
Pappersinmatning: max	1,300 ark
Pappersutmatning: standard	200 ark
Pappersvikt	Kassetter: : 60 - 200 g/m² Sidomatning: : 60 - 200 g/m² Duplex: : 60 - 163 g/m²
Papperstyper	Normalt papper Återvunnet papper Specialpapper Färgat papper Brevhuvud Kuvert Etikettark

MILJÖ

Energiförbrukning: max.	< 1,420 W
Energiförbrukning drift: Sv/v	426.5 W
Energiförbrukning drift: Fullfärg	441.7 W
Energiförbrukning: redo	18.7 W
Energiförbrukning: vila	0.38 W
TEC*	0.32 kWh/vecka

* Ett referensvärde baserat på ENERGY STAR Ver.3.2 test metod

IN/UTMATNINGSKASSETTER

1x 550-ark Extra papperskassett

P C375

SPECIFIKATIONER

ANDRA TILLVAL

Underskåp, PostScript 3, Interface för ett 2:a Ethernetuttag, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

FÖRBRUKNING

Toner (svart)	13,500 utskr
Toner (cyan/magenta/gul)	10,000 utskr
Överskottsbehållare	11,000 utskr
Metod för mätning av förbrukningsmaterial: ISO/IEC 19752	



Prodoc Svenska KB

Förmansvägen 11
117 43 Stockholm
Sweden

+46 8 602 06 00
prodoc.se
nashuatec.se