

Intelligenta A4 Färg MFP

IM C401F IM C401SRF

✓ Skrivare ✓ Kopiator ✓ Skanner ✓ Fax

nashuatec



IM C401F

43 ppm
(sv/v)
40 ppm
(färg)

IM C401SRF

43 ppm
(sv/v)
40 ppm
(färg)

Upplev nya Nashuatec IM C401-serien

Vi introducerar IM C401F och IM C401SRF, där avancerad teknologi möter imponerande prestanda. IM C401F och IM C401SRF designade för att tillgodose alla dina utskriftsbehov med effektivitet och tillförlitlighet oavsett storlek på företag.



Användbarhet

IM C401F och IM C401SRF ger dig en trygg användarupplevelse med sina avancerade användarfunktioner, inklusive:

- Höghastighetsutskrift – skriver ut i 40 sidor per minut (färg) och 43 sidor per minut (mono).
- Effektiv skanning – skanningshastigheter på 40 ipm(enkelsidigt) och 80 ipm (duplex).
- En lättanvänd 10,1-tums smart display med intuitiv och användarvänlig navigering.
- 6 GB RAM-minne ger IM C401F och IM C401SRF sömlös multitasking, så att användare kan hantera flera utskrifts-, skannings- och kopieringsjobb samtidigt utan fördröjning.
- För företag som behöver lite mer kapacitet är IM C401SRF med en inre efterbehandlare med sorterings- och häftfunktion det smarta valet.
- Trådlöst nätverkskort som standard gör det möjligt för användare att skriva ut och skanna dokument trådlöst var som helst på kontoret.



Robust prestanda med den senaste tekniken

Nashuatec erbjuder en uppsättning mjukvarulösningar för att förenkla och effektivisera vardagen i din affärsverksamhet.

Förenkla era utskrifts- och skannerflöden med våra molnbaserade tjänster, skriv ut säkert var du vill när du vill och övervaka era Nashuatecprodukter 24/7.

Kontakta oss så sätter vi ihop en anpassad lösning för just ert företag.



Säkerhet och tillförlitlighet av högsta klass

Håll din organisations verksamhet säker och stabil med de senaste säkerhetsfunktionerna, inklusive:

- Nashuatec Always Current Technology – IM C401-serien uppdateras automatiskt med de senaste säkerhetsfunktionerna och förbättringarna för att hålla produkts teknik uppdaterad.
- IM C401F och IM C401SRF är utrustade med Trusted Platform Module 2.0 för att säkerställa säkert hårdvaruskydd mot obehörigt dataintrång.

Hållbarhet

I dagens miljömedvetna värld är hållbarhet en viktig fråga för företag. Nashuatecs's intelligenta enheter är designade med hållbarhet i åtanke och inkluderar följande miljövänliga funktioner och fördelar:

- Låg energiförbrukning med låga TEC-värden: IM C401F (0,47 kWh/vecka) och IM C401SRF (0,48 kWh/vecka)
- Tillverkade av 13% (IM C401F) respektive 11% (IM C401SRF) återvunnet material.
- Tjänsten Nashuatec CO2 kompensering kompenserar för ditt koldioxidavtryck, vilket hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.
- IM C401F och IM C401SRF är certifierade med Blue Angel Mark, en av Europas främsta märkningar för miljömässig hållbarhet
- Minskad andel plast i enhetens emballage minimerar ditt miljöavtryck



Integrerade lösningar för en effektiv arbetsplats

Nashuatec ger dig mer än bara intelligenta produkter. Du får en omfattande uppsättning lösningar som täcker alla aspekter av din utskriftsmiljö, från enhetshantering och underhåll till dokumentsäkerhet.



**Prata med din lokala Nashuatec-representant
idag om att optimera din utskriftsinfrastruktur.**

IM C401F

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	24 sekunder
Första utskriftssidan: Sv/v	6.2 sekunder
Första utskriftssidan: Färg	7.4 sekunder
Kontinuerlig utskriftshast.	Sv/v: 43 cpm, färg: 40 cpm
Minne: standard	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: tillval	1 TB
HDD: tillval	320 GB
Vikt	50 kg
Dimensioner: B x D x H	498 x 561 x 590 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIATOR

Flersidig kopiering	Upp till 999 kopior
Upplösning	600 dpi
Zoom	Från 25% till 400% i 1% steg

SKRIVARE

CPU	ApolloLake E3930 1.3 GHz
Skrivarspråk: standard	PCL5c
	PCL6
	PostScript 3 (emulering)
	PDF direct (emulering)
Skrivarspråk: tillval	Genuine Adobe® PostScript®3™
	XPS
	PDF Direkt från Adobe®
Utskriftsupplösning: max	1,200 x 1,200/1 bit
Nätverksgränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Nätverksgränssnitt: tillval	Ytterligare Nätverksport (2:a port)
Mobil utskrift	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® miljöer	Windows® 10
	Windows® 11
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2022
	Windows® Server 2025
Mac OS miljöer	Macintosh OS X v11 eller senare
UNIX miljöer	UNIX Sun® Solaris
	HP-UX
	SCO OpenServer
	RedHat® Linux Enterprise
	IBM® AIX

SKANNER

Skanninshastighet: SPDF (A4 LEF, 200dpi, Sv/v färg)	40 ipm (enkelsidigt) - 80 ipm (duplex)
Upplösning: max	1,200 dpi
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF/A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF/A, Enkelsidig krypterad PDF, Flersidig krypterad PDF, Enkel/Flersidig OCR (tillval)
Skanninglägen	E-post, Mapp, USB, URL, FTP.

FAX

Anslutning	PSTN, PBX
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet: max	33.6 Kbps
Upplösning	8x7.7 liné mm, 200x200 dpi
Kompressionsmetod	MH
	MR
	MMR
	JBIG
Skanningshastighet	80 spm

IM C401F

SPECIFIKATIONER

PAPPERSHANTERING

Rek. pappersformat	Standardkassett (A4, A5, B5), Sidomatning (A4, A5, A6, B5, B6)
Pappersmatning: standard	550 ark
Pappersmatning: sidomatning	100 ark
Pappersmatning: max	2,300 ark
Pappersutmatning: max.	200 ark
Pappersvikt	Kassetter (60 - 163 g/m ²), Sidomatning (60 - 220 g/m ²), Duplex (60 - 163 g/m ²)
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Glättat papper, Etikettark, Kuvert.

MILJÖ

Energiförbrukning: max.	< 1,350 W
Energiförbrukning: redo	40.6 W
TEC*	0.47 kWh/vecka

* Ett referensvärde baserat på ENERGYSTAR_Ver.3.2 testmetod.

IN/UTMATNINGSKASSETTER

3x 550-arks papperskassett	Pappersstorlek: (A4, A5, B5), Pappersvikt: (60-163 g/m ²)
Internt utmatningsfack	Papperskapacitet: (100 ark), Pappersstorlek: (A4, A5, B5), Pappersvikt: (60-163 g/m ²)

ANDRA TILLVAL

Underskåp, Högt underskåp, Lågt underskåp, Hjulställ, PostScript 3, Ytterligare Nätverksport (2:a port), Filformatskonverterare, OCR-enhet, SSD 1TB tillval, HDD 320GB tillval, Enhet för identifiering av flersidesmatning i SPDF, Kortläsare.

FÖRBRUKNING

Toner (svart)	17,500 utskrifter
Toner (cyan/magenta/gul)	8,000 utskrifter
Förbrukningskapaciteten baseras på 5% täckningsgrad/A4	



IM C401SRF

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	24 seconds
Första utskriftssidan: Sv/v	6.7 seconds
Första utskriftssidan: Färg	7.9 seconds
Kontinuerlig utskriftshast.	Sv/v: 43 cpm, färg: 40 cpm
Minne: standard	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: tillval	1 TB
HDD: tillval	320 GB
Vikt	60 kg
Dimensioner: B x D x H	615 x 561 x 706 mm
Strömkälla	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIATOR

Flersidig kopiering	Upp till 999 kopior
Upplösning	600 dpi
Zoom	Från 25% till 400% i 1% steg

SKRIVARE

CPU	ApolloLake E3930 1.3 GHz
Skrivarspråk: standard	PCL5c
	PCL6
	PostScript 3 (emulation) PDF direct (emulation)
Skrivarspråk: tillval	Genuine Adobe® PostScript®3™
	XPS
	PDF Direkt från Adobe®
Utskriftsupplösning: max	1,200 x 1,200/1 bit
Nätverksgränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Nätverksgränssnitt: tillval	Ytterligare Nätverksport (2:a port)
Mobil utskrift	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® miljöer	Windows® 10
	Windows® 11
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2022
	Windows® Server 2025
Mac OS miljöer	Macintosh OS X v11 eller senare
UNIX miljöer	UNIX Sun® Solaris
	HP-UX
	SCO OpenServer
	RedHat® Linux Enterprise
	IBM® AIX

SKANNER

Skanninshastighet: SPDF (A4 LEF, 200dpi, Sv/v färg)	40 ipm (enkelsidigt) - 80 ipm (duplex)
Upplösning: max	1,200 dpi
Filformat	Enkelsidig TIFF, Enkelsidig JPEG, Enkelsidig PDF, Enkelsidig högkomprimerad PDF, Enkelsidig PDF/A, Flersidig TIFF, Flersidig PDF, Flersidig högkomprimerad PDF, Flersidig PDF/A, Enkelsidig krypterad PDF, Flersidig krypterad PDF, Enkel/Flersidig OCR (tillval)
Skanninglägen	E-post, Mapp, USB, URL, FTP.

FAX

Anslutning	PSTN, PBX
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet: max	33.6 Kbps
Upplösning	8x7.7 line /mm, 200x200dpi
Kompressionsmetod	MH
	MR
	MMR
	JBIG
Skanningshastighet	80 spm

IM C401SRF

SPECIFIKATIONER

PAPPERSHANTERING

Rek. pappersformat	Standardkassett (A4, A5, B5), Sidomatning (A4, A5, A6, B5, B6)
Pappersimatning: standard	550 ark
Pappersimatning: sidomatning	100 ark
Pappersimatning: max	2,300 ark
Pappersutmatning: max.	250 ark
Pappersvikt	Kassetter (60 - 163 g/m ²), Sidomatning (60 - 220 g/m ²), Duplex (60 - 163 g/m ²)
Papperstyper	Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Glättat papper, Etikettark, Kuvert.

MILJÖ

Energiförbrukning: max.	< 1,350 W
Energiförbrukning: redo	48.5 W
TEC*	0.48 kWh/vecka

* Ett referensvärde baserat på ENERGYSTAR_Ver.3.2 testmetod.

IN/UTMATNINGSKASSETTER OCH EFTERBEHANDLINGSAKTERNATIV


3x 550-arks papperskassetter	Pappersstorlek: (A4, A5, B5), Pappersvikt: (60-163 g/m ²)
250-arks Intern finisher	Pappersstorlek: : A4,A5,A6,B3,B4,B5 Pappersvikt: : 60-220 g/m ² Kapacitet utmatarbricka: : 250 ark Kapacitet häftning: : 50 ark Pappersstorlek häftning: A4,A5,A6,B3,B4,B5,B6 Pappersvikt häftning: : 64-81 g/m ² Häftpositioner: Övre hörn, Nedre hörn, 2 klammer, Topp-vinklad

ANDRA TILLVAL

Underskåp, Lågt underskåp, Hjulstall, PostScript 3, Ytterligare Nätverksport (2:a port), Filformatskonverterare, OCR-enhet, SSD 1TB tillval, HDD 320GB tillval, Enhet för identifiering av flersidesmatning i SPDF, Kortläsare.

FÖRBRUKNING

Toner (svart)	17,500 utskrifter
Toner (cyan/magenta/gul)	8,000 utskrifter
Consumable yield based on 5% coverage/A4	



Prodac Svenska AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm
Sweden