

Skrivare och MFP i kompakt format

nashuatec

**M 320SE
M 320FSE
P 310SE**



M 320SE / M 320FSE / P311SE Specifikationer:

M 320SE/ M 320FSE/ P 311SE-serien tillhandahåller en perfekt lösning för dina behov, oavsett om det är för en lätthanterlig och kompakt utskriftslösning eller en multifunktionell produktionslösning. Ett kompakt format gör dessa lösningar perfekta för mindre ytor samtidigt som de är enkla att underhålla och intuitiva att använda.

Funktioner för skrivare i denna serie:

- 32 skarpa utskrifter per minut
- P 311SE är perfekt för placering på skrivbord eller under en disk
- M 320SE för utskrifter, skanning och kopiering
- M 320FSE är utrustad med 4,3-tums touchdisplay och ARDF
- Hög säkerheten - inklusive SNMPv3 -krypterad kommunikation för enhetsövervakning, säkra e -postöverföringar via SMTP över SSL / TLS

M 320SE/ M 320FSE/ P 311SE

HUVUDSPECIFIKATIONER



	M 320SE	M 320FSE	P 311SE
ALLMÄNT			
Uppvärmningstid	30 sekunder	30 sekunder	26 sekunder
Kopieringshastighet första kopian:		7,1 sekunder	
S/V			
Kontinuerlig utskriftshastighet		32 sidor/minut	
Minne: standard	256 MB	256 MB	128 MB
Vikt	18 kg	18 kg	13 kg
Mått: B x D x H	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Strömförsörjning		220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Laserklassificering		Laserprodukt klass 1 (IEC60825 - 1:2014)	

KOPIATOR (M 320SE, M 320FSE)

Kopiering av flera sidor	Max 99 kopior	Max 99 kopior	-
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	-
Zoomning	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	Från 25 % till 400 % i steg om 1 %	-

SKRIVARE

Skrivarspråk: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Utskriftsupplösning: max	1 200 x 1 200 dpi
Nätverkskort: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 typ B
Windows®-miljöer	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Mac OS	Macintosh OS X v11 eller senare
Andra miljöer som stöds	Linux

SKANNER (M 320SE, M 320FSE)

Skanna: S/V	13 bild	min	13 bild	min	-
Skanning: fullfärg (opm)	4,5 bild	min	4,5 bild	min	-
Upplösning: max	600 dpi	600 dpi	-		

FAX (M 320FSE)

Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3	-	-
Överföringshastighet	3 sekunder	-	-
Modemhastighet: max	33,6 Kbps	-	-

PAPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat	Standardkassett(er) A4, A5, A6, B5, B6		
Pappersinmatning: standard	300 ark		
Pappersinmatning: max	550 ark		
Pappersutmatning: standard	50 ark	50 ark	125 ark
Pappersvikt	52 - 162 g/m²		

MILJÖ

Driftseffekt	514 W	520 W	512 W
Energiförbrukning: vila	Max 0,87	Max 0,87	Max 0,72
TEC (total energiförbrukning)*	0,423 kWh/vecka	0,423 kWh/vecka	0,408 kWh/vecka

PAPERSINMATNING/PAPERSUTMATNING OCH EFTERBEHANDLINGSTILLVAL

1 kassett för 250 ark

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Startkit	1 000 utskrifter	7 000 utskrifter	7 000 utskrifter
Toner (standardförbrukning)	3 500 utskrifter	-	-
Toner (hög förbrukning)		7 000 utskrifter	
Genomsnittlig förbrukning enligt ISO/IEC 19752			

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

KOMMISSIONENS
FÖRORDNING (EU)
2019/2020. Produktens
ljuskälla är inte avsedd för
annan användning än utskrift
av bilder.



Prodoc Svenska KB

Förmansvägen 11
117 59 Stockholm Sweden
08-602 06 00
www.prodoc.se