

Svartvit A3-skrivare

SP 8400SE

✓ Skrivare



SP 8400SE

60 SV
ppm

Lika snabb som pålitlig.

Behöver du en robust, högpresterande lösning är Nashuatec SP 8400SE en enhet för dig som kan förändra ditt arbetsflöde. Första utskriftssidan på snabba 2,2 sekunder. Detta är den perfekta A3-enheten för svartvitt om du inte har tid att vänta på dina utskrifter. Den har flera efterbehandlingsalternativ och skriver ut 60 sidor/minut. Upplev en större användarvänlighet med SP 8400SE, en svartvit skrivare med smart surfplatteliknande användarpanel på 10,1 tum med ett gränssnitt som ökar produktiviteten.

- Med 60 sid/min är den lika snabb som pålitlig och den hållbara designen klarar konstant användning
- Enkel att använda med en smart intuitiv pekskärm på 10,1 tum
- Kraftfull controller klarar komplexa utskriftsjobb i full hastighet
- Mångsidig och kompakt med flertalet efterbehandlingsalternativ trots litet format
- Miljöanpassad med lägst energiförbrukning i sin klass



En allsidig lösning.

Snabb. Kraftfull. Pålitlig.

Med en utskriftshastighet på 60 sid/min klarar det här kraftpaketet för A3 att leverera första utskriftssidan på 2,2 sekunder. Så om du behöver någonting snabbt kan den här svartvita skrivaren pålitligt leverera gång på gång. Vilket gör den perfekt lämpad för affärskritiska miljöer.



Få mer gjort. Bli smart.

Vår smarta användarpanel är skapad för att förbättra ditt arbetsflöde med appar som utökar skrivarens funktionalitet och bearbetar det mest komplexa utskriftsjobbet. Så att du – via kontrollpanelens webbläsare – får åtkomst till filer du lagrat i molnet, för att granska och/eller skriva ut dem sömlöst.



Hög produktion. Låg miljöpåverkan.

Miljöanpassade funktioner betyder att du sparar på kostnader och ökar hållbarheten utan att kompromissa med produktiviteten. Med låg strömförbrukning följer den här skrivaren strikta BAM-kriterier och erbjuder en generellt låg energiförbrukning som både tillmötesgår miljömål och sparar pengar.



Fler tillval. Större produktion.

Med en papperskapacitet på 1 200 ark som standard och hela 4 700 som max stödjer SP 8400DN även utskrift på tjockt 300-gramspapper. Det finns även flertalet efterbehandlare, ett läge för klammerfri häftning och en intern vikningsenhet som inte gör enheten större.



SP 8400SE

TEKNISK SPECIFIKATION

ALLMÄNT

Teknik:	Laser
Uppvärmningstid:	21 sekunder
Första utskriftssidan:	2,2 sekunder
Utskriftshastighet:	A4: 60 sidor/minut
Processor:	1,46 GHz
Minne:	Standard: 2 GB
Hårddisk (Tillval):	320 GB (Krypterings-/Säkerhetsenhet för dataöverskrivning)
Duplex:	Ja
Mått (B x D x H):	587 x 653 x 720 mm
Vikt:	Basmodell: 57 kg
Strömälla:	220 - 240 V, 50/60 Hz

SKRIVARE

RAM:	Standard: 2 GB Max: 2 GB
HD:	Max: 320 GB (Tillval)
Skrivarspråk:	Standard: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™-emulering, Mediautskrift (JPEG/TIFF) Tillval: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Upplösning:	1 200 x 1 200 dpi
Fonter:	PCL (93 fonter), TrueType: 93 fonter
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Tillval: USB 2.0, Dubbelriktad IEEE 1284, USB-server för ett andra nätverksgränssnitt
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-miljöer:	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025,
Mac OS-miljöer:	Macintosh OS 11 eller senare
UNIX-miljöer:	UNIX Sun® Solaris: 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 6 IBM® AIX: v7.1/v7.2
SAP® R/3®-miljöer:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® eller senare)

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersformat:	Standardkassett(er): A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Sidoinmatningsfack: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papperskapacitet:	Max: 4 700 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 4 000 ark
Pappersvikt:	Standardkassett(er): 60 - 300 g/m² Sidoinmatningsfack: 52 - 300 g/m² Duplex: 52 - 256 g/m²

SÄKERHET

Autentisering:	Windows®-autentisering, LDAP-autentisering, Grundläggande autentisering, Användarkodsautentisering, 802.1x-autentisering
Nätverkssäkerhet:	Avaktivera/aktivera portar och protokoll, SSL-stöd, SNMPv3-stöd

MILJÖ

Effektförbrukning:	Max: 1,78 kW Klar-läge: max 43,4 W Viloläge: max 0,89 W TEC (typisk energiförbrukning): 2,672 kWh
--------------------	--

TILLVAL

2 kassetter för 550 ark, Stormagasin för 2 000 ark, Stormagasin för 1 500 ark, Transportenhet, Hybridefterbehandlare för 1 000 ark, Efterbehandlare för 3 000 ark med häftkapacitet för 50 ark, Brevfacksenhet med 4 fack, Skåp, Hårddisk (320 GB), USB-server för ett andra nätverksgränssnitt, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS-enhet, XPS direktutskrift, Intern vikningsenhet, Varningslampa

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkapacitet:	Svart: 51 000 sidor Deklarerat värde enligt ISO/IEC 19752
-----------------	--

Kontakta din lokala återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillval och programvaror.



RICOH® Remote

ISO9001-certifierad,
ISO14001-certifierad,
ISO27001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Färgen på den verkliga produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

nashuatec

www.nashuatec.se

Prodoc Svenska Kb
Förmansvägen 11
117 59 Stockholm
Sweden
08-602 06 00
www.prodoc.se