

A3 svartvit multifunktionsskrivare för
pålitlig dokumenthantering

nashuatec

IM 2702SE

✓ Skrivare ✓ Kopiator ✓ Skanner ✓ Fax



Effektivisera arbetsflöden med IM 2702SE

Nashuatec IM 2702SE är en kraftfull svart/vit A3-multifunktionsskrivare(MFP) som är framtagen för att stötta viktiga dokumentflöden. Med ett tydligt pekskärmsgränssnitt och inbyggd molnanslutning hjälper den dig att skriva ut, skanna och dela information enkelt och säkert.

- IM 2702SE är **utformad för att minska manuella moment** i vardagliga dokumentuppgifter
- **Nedladdningsbara smarta appar** som automatiserar återkommande processer
- **Mobil anslutning** för utskrift och skanning från smartphones och surfplattor med RSI Connectors
- Molnintegration för att skanna direkt till inkorgen med **Smart Integration (RSI)**

De här funktionerna hjälper användare att arbeta mer effektivt, oavsett om de sitter vid skrivbordet eller är på språng.

Utformad för hög produktivitet

IM 2702SE levererar pålitlig prestanda i intensiva kontorsmiljöer.

- **Automatisk vändande dokumentmatare** (ARDF) för dubbelsidig skanning
- Stöder **pappersformat från A6 till A3**
- Upp till **1 600 arks papperskapacitet** med extra pappersmagasin
- **Manuell flerarksmatare** för kuvert, etiketter och specialmedia
- Enheten **växlar automatiskt mellan pappersmagasin**, minskar avbrotten och håller arbetet igång

Enkel att installera, enkel att underhålla

- **Lätt utbytbara komponenter** för smidigt underhåll
- **Stöd för flera språk**,
- **Toner med hög kapacitet** som minskar driftskostnaderna
- **Smarta energisparfunktioner** som stödjer en effektiv drift



Redo att frigöra hela potentialen i era MFP:er?

Nashuatec IM 2702

HUVUDSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Uppvärmningstid	27 sekunder
Tid till första utskrift: S/V	6,5 sekunder
Kontinuerlig utskriftshastigh.	27 sid/min
Minne: standard	2 GB
Minne: max	2 GB
Vikt	46,5 kg
Mått: B x D x H	587 x 581 x 677 mm Max 587 x 581 x 677 mm
Strömförsörjning	220–240 V, 50/60 Hz
Laserklassificering	Klass 1-laserprodukt (IEC60825-1:2014)
UI-funktioner	Anpassning av HOME-gränssnitt My Operation Panel MFP Browser Webbläsare (Brower NX) Användarmanual på manöverpanelen Smidigare arbetsflöde med snabbval Tangentbord med QWERTZ-layout Tangentbord med AZERTY-layout Funktionsknappar (Cheetah-G2) Smarta Appar
Tillgänglighetsfunktioner	Pekskärm Vinklinsbar manöverpanel LED-indikering Fjärrstyrd manöverpanel
Andra mervärdesfunktioner	Mapphantering med lösenord i Dokumentserver Import/export av inställningar Kopia av ID-kort Justera utskriftsposition (registreringsjustering)

KOPIERING

Fierfaldig kopiering	Upp till 999 kopior
Upplösning	600 x 600 dpi

SKRIVARE

Skrivarsspråk	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulering)
Utskriftsupplösning:	600 x 600 dpi
Nätverksgränssnitt: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 typ B Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB-värd 2.0
Möjlighet till mobilutskrift	Apple AirPrint™ Mopria Ricoh Smart Device Connector
Skrivarens funktioner	Låst utskrift Stöd för Bonjour (Rendezvous) Stöd för Windows Active Directory Stöd för DDNS Stöd för inbyggda PCL-teckensnitt Ändra kassettparametrar via WebImageMonitor Universell drivrutin XPS-stöd WS-skrivare Direktutskrift av media (utskrift från USB/SD) Utskrift av banderollsida (jobbark) AirPrint Utöka A4-bredd Sub Pappersformat
Windows®-miljöer	Windows® 10/11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Mac OS-miljöer	Macintosh OS X v12 eller senare

Nashuatec IM 2702

HUVUDSPECIFIKATIONER

SKANNER

Skanning: svartvitt	50 ipm
Skanning: fullfärg	50 ipm
Upplösning: max	600 dpi
Medföljande drivrutiner	Nätverks-TWAIN
Skannerfunktioner	Skanna till e-post, skanna till mapp

FAX

Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3
Överföringshastighet	3 sekunder
Modemhastighet: max	33,6 Kbps

PAPPERSHANTERING

Rekommenderat pappersfor	A3 A4 A5 A6 B5 B6
Pappersinmatning: standard	500 ark
Maximal pappersinmatning	1 600 ark
Standard pappersutmatning	250 ark
Pappersvikt	Fack: 52–105 g/m ² Manuell inmatning: 52–216 g/m ²

Säkerhetsfunktioner

Kryptering:	Kryptering av autentiseringslösenord SSL-kommunikation SMTP via SSL/TLS Transport Layer Security (TLS)
Övrigt:	Nätverksprotokoll På/Av IP-filtrering (åtkomstkontroll) Masktyp för kopiering/datasäkerhet vid kopiering
Skydd mot obehörig kopiering (utskrift) Kvotinställning/konto gräns SMTP via SSL	

MILJÖ

Strömförbrukning: max.	Mindre än 1 550 W
Strömförbrukning: drift	500 W
Strömförbrukning vid drift: S/V	500 W
Strömförbrukning: redo	113 W
Strömförbrukning: viloläg	1 W
TEC	1,3 kWh
Ljud	Ljudnivå (ljudeffekt)Standby/energispar (30,8 dB)Utskrift (60,9 dB) Ljudnivå (ljudtryck)Standby/energispar (21,2 dB)Utskrift (47,3 dB)
Säkerhetsföreskrifter	Säkerhetsstandard Miljöstandard: BAM
Drift- och hållbarhetsklassning	APV: 4K/mån utskrifter Max: 5K/mån utskrifter Beräknad livslängd: 5 år eller 300K utskrifter

UTMATNINGSFACK OCH EFTERBEHANDLINGSLTERNATIV

1x pappersmagasin för 500 ark
2x pappersmagasin för 500 ark
Enfacksutmatning

ANDRA TILLVAL

Faxenhet
Högt skåp
Lågt skåp
ADF-handtag
Kortläsare
Skydd till bypassfack

Nashuatec IM 2702

HUVUDSPECIFIKATIONER

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Starttoner	4 000 utskrifter
Toner (normal kapacitet)	4 000 utskrifter
Toner (hög kapacitet)	12 000 utskrifter
Förbrukningsmaterialets kapacitet baseras på 2 sidor per jobb, 6 % täckning på A4	

Prodoc Svenska AB
Förmansvägen 11
117 59 Stockholm
Sweden



+46 8 602 06 00



www.prodoc.se
www.nashuatec.se

nashuatec

Alla varumärkes- och produktnamn är varumärken som tillhör respektive ägare. Specifikationer och extern utformning kan ändras utan föregående meddelande. Bilderna i denna broschyr är inte verkliga fotografier och mindre detaljskillnader kan förekomma, även vad gäller färg. Alla tjänster och lösningar är inte tillgängliga för alla kunder. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehållna. Denna broschyr, dess innehåll och layout får inte ändras, kopieras helt eller delvis eller införlivas i andra verk utan föregående skriftligt tillstånd från Ricoh Europe PLC.