

Kostnadseffektiva och kompakta färgmaskiner



Flexibel produktion av dokument i färg för alla kontor

Det ställs högre och högre krav på dokumentproduktion i dagens företag. Det blir allt vanligare att färg betraktas som standard men att köpa färgproduktionstjänster externt gynnar inte företagets budget. MP C2030/MP C2530 från Nashuatec erbjuder ett alternativ. Dessa multifunktionella färgmaskiner är produktiva, flexibla och kompakta och ger verklig valuta för pengarna. Alla nödvändiga funktioner ryms i en mycket utrymmessnål konstruktion.

- Skarpa kvalitetsdokument i färg med ny PxP™-toner
- Utmärkt produktivitet, 20/25 sidor per minut i både svartvitt och färg
- Dubbelsidigt lika snabbt som enkelsidigt
- Kan hantera av ett ovanligt stort urval av media
- Komplet multifunktionalitet: utskrift, kopiering, skanning och fax (tillval)



Täcker hela arbetsflödet



Fantastiska färger

Skarpa och perfekta färgdokument tack vare P_xP™-toner. Färgernas kvalitet är genomgående konsekvent - även vid större jobb. Upplösningen är på hela 600 dpi.

Många slags media

Framställer ditt företag rapporter eller reklamblad? MP C2030/MP C2530 kan hantera ett brett urval av papperstyper. Format mellan A3 och A6, från tunt papper på 52 g/m² via sidoinmatningsfacket till tjockt på 256 g/m² via standardkassetterna och sidoinmatningsfacket fungerar alldeles utmärkt. Blankt och bestruket papper eller korrespondenskort hanteras problemfritt. Det går också bra att mata kuvert och OH-film via sidoinmatningsfacket.

Enastående produktivitet

Dubbelsidigt i samma hastighet som enkelsidigt - det klarar inte alla maskiner. MP C2030/MP C2530 skriver ut och kopierar i en hastighet av 20/25 sidor per minut, både i svartvitt och i färg. Första kopian tar max 6,5 sekunder i svartvitt och max 9,5 sekunder i fullfärg.

Utskriftskapacitet

Nya MP C2030/MP C2530 har alla grundläggande skrivarfunktioner som standard. Funktionerna nås lätt via den enkla, ikonbaserade RPCS™-drivrutinen eller via tillvalet PCL-drivrutinen. Ytterligare en praktisk funktion är att dokument i både svartvitt och färg kan sorteras elektroniskt.

Driftssäkra motorer

Motorerna i MP C2030/MP C2530 är resultatet av många års arbete för Nashuatecs experter. Den nya tandemkonstruktionen med 4 trummor ger en pålitlig drift. Den förenklade pappersbanan minskar risken för pappersstopp och gör maskinen ständigt tillgänglig. Den maximala papperskapaciteten på hela 1 600 ark gör att man kan minimera påfyllning av papper.

Vi tänker grönt, hur tänker ni?

"Grönt" är inte bara en färg för Nashuatec - det är ett förhållningssätt. Vår P_xP™-toner (polyester x polymerisation) tillverkas med metoder som ger upphov till avsevärt mindre koloxidutsläpp än konventionell toner. En påtaglig fördel är att MP C2030/MP C2530 har duplexenhet som standard. Att spara papper är miljövänligt och gynnar företagets ekonomi.



KOPIATOR

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Kopieringsprocess: | System med elektrostatisk torrtoner | |
| Kopieringshastighet: | MP C2030: Svartvitt/ullfärg: 20 kopior per minut MP C2530: Svartvitt/ullfärg: 25 kopior per minut | |
| Upplösning: | 600 dpi | |
| Antalsväljare: | Upp till 999 | |
| Uppvärmningstid: | Max 25 sekunder ¹ | |
| Första kopian: | Svartvitt: Max 6,5 sekunder Fullfärg: Max 9,5 sekunder | |
| Zoom: | 25–400 % (i steg om 1 %) | |
| Minne: | Standard: 512 MB | |
| Papperskapacitet: | Standard: 2 kassetter för 250 ark vardera Sidoinmatningsfack för 100 ark | |
| | Max: 1 600 ark | |
| Papperskapacitet (utmatning): | Max: 550 ark | |
| Pappersformat: | A6–A3 | |
| Pappersvikt: | Papperskassett 1: 60–256 g/m ² Papperskassett 2: 60–169 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52–256 g/m ² Duplexkassett: 60–105 g/m ² | |
| Mått (B x D x H): | 587 x 655 x 845 mm (med autoreverserande dokumentmatare, ARDF) | |
| Vikt: | Max 100 kg (med ARDF) | |
| Strömförsörjning: | 220–240 V, 50/60 Hz | |
| Strömförbrukning: | Drift: Max 1 680 W ¹ | |

SKANNER

| | |
|---------------------------------|---|
| Avläsningshastighet: | Svartvitt: 41 bilder per minut (LEF, A4) Fullfärg: 26 bilder per minut |
| Upplösning: | Max 600 dpi |
| Originalformat: | A5–A3 |
| Utskriftsformat: | PDF/JPEG/TIFF/högkompressions-PDF |
| Medföljande drivrutiner: | TWAIN Network |

PROGRAMVARA

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (tillval)

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Anslutning: | Allmänt telenät, abonnentväxel |
| Kompatibilitet: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Modemhastighet: | Max 33,6 Kbps |
| Upplösning: | 200 x 100/200 dpi |
| Kompressionsmetod: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Avläsningshastighet: | 36 ark per minut |
| Minne: | Standard: 4 MB |
| Minnesbackup: | Ja |

ÖVRIGA (tillval)

Papperskassett för 500 ark, 2 kassetter för 500 ark vardera, Underskåp, Internt utmatningsfack, Utmatningsbricka, PCL-modul, Faxenhet, Bläck för faxstämpel, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, PictBridge, Räknergrensnitt typ A, Port för fjärrkommunikation BN1.

¹ Uppvärmningstiden och strömförbrukningen kan variera beroende på under vilka förhållanden och i vilken miljö maskinen används.

Kontakta närmaste Nashuatec-återförsäljare för information om tillgängliga modeller, tillvalsutrustning och program.



SKRIVARE

| | |
|----------------------------|---|
| Utskriftshastighet: | MP C2030: Svartvitt/ullfärg: 20 kopior per minut MP C2530: Svartvitt/ullfärg: 25 kopior per minut |
| Skrivarspråk: | Standard: RPCS™ Tillval: PCL5c, PCL6 |
| Upplösning: | 600 dpi |
| Gränssnitt: | USB 2.0 Värd USB 2.0 Enhet Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Nätverksprotokoll: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
| Operativsystem: | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400-using OS/400 Host Print Transform |