

## Snabb och effektiv



# Snabbare dokumentproduktion

Skrivarna MP C3001/MP C3501 är pålitliga och multifunktionella, designade för att förbättra arbetsflödet i kontorsmiljöer. Öka hastigheten och höj effektiviteten i ditt företag med en snabb första utskrift, snabb färgutskrift, utskrift direkt från USB-stickor och SD-kort och en kuvertmatare (tillval). Effektiviteten ökas ytterligare och användarvänligheten förbättras med Nashuatecs nya programvaruplattform App2Me: ett flertal olika nedladdningsbara Widgets gör det möjligt att individualisera för mobila användare. Miljöspecifikationerna visar även en väldigt låg strömförbrukning (lägst i sin klass).



- Hög utskrifts- och kopieringshastighet - 30/35 sidor i färg per minut
- Optimerad hantering av utskriftskostnader - använd kvotinställning
- Skriv ut direkt från USB/SD (tillval) – ingen dator krävs
- Mycket flexibel – skriv ut på tjockt papper, max 300 g/m<sup>2</sup>
- Hög säkerhet med överskrivnings- och HD-krypteringsfunktioner som standard

## De avancerade lösningar du behöver



### OMDEFINIERA PRODUKTIVITET

En hög utskrifts- och kopieringshastighet på 30/35 sidor per minut och en uppvärmningstid på endast 23 sekunder gör att ditt kontor kan drivas effektivt. Återhämtning från Viloläge på endast 13 sekunder. Papperskapaciteten är på hela 4 400 ark. Om du sällan använder duplex kan du spara tid genom att då växla till sidoinmatningsfacket.



### FÖRBÄTTRAD HANTERING AV UTSKRIFTSKOSTNADER

Spara pengar och minska miljöpåverkan med kvotinställning. Ange och begränsa utskriftsvolymen för varje användare och grupp. Skaffa dig en översikt av användningen för alla på kontoret och reducera den totala ägandekostnaden.



### SNABBT OCH BEKVÄMT

Skriv enkelt ut filer direkt från ett USB-minne eller SD-kort. Stick bara i USB-minnet/SD-kortet i ett av uttagen (tillval). Att skriva ut direkt - utan dator - spar mycket tid (utskrivbara format: PDF, JPEG och TIFF).

### FLEXIBILITET

Skriv ut på tjockt 300-gramspapper. MP C3001/MP C3501 är ideala för snabba jobb på tjockt papper, som direktreklam eller försäljningsmaterial.





#### UTÖKAD SÄKERHET

MP C3001/MP C3501 följer den högsta säkerhetsnivån som finns tillgänglig på marknaden. Standardenheten för HD-kryptering kodar data som genereras i enheten. Med säkerhetsenheten för dataöverskrivning kan all temporär data i systemets hårddisk skrivas över. En annan säkerhetsfunktion är Skanna till e-post (SMTP över SSL) som fullt ut skyddar den skannade informationen.

#### LÄTT ATT ANVÄNDA

MP C3001/MP C3501 levereras med Nashuatecs programvaruplattform App2Me. Den här innovativa tekniska plattformen kör Ricohs egna Widgets som gör det möjligt för mobila användare att individualisera hur de vill interagera med skrivaren. De här små programmen för enskilda aktiviteter identifieras automatiskt av App2Me-klara multifunktionsmaskiner när de är installerade på en ansluten dator. När de har identifierats visas användarens Widgets direkt på skrivarens display och ger på så vis snabb åtkomst till de senaste verktygen och applikationerna som finns tillgängliga.



#### MILJÖANPASSAD

På Nashuatec hjälper vi dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. MP C3001/MP C3501 har funktioner som är både miljöanpassade och kostnadsbesparande som t.ex. duplex, viloläge, ökad livslängd på toner och låg energiförbrukning. Enheterna kan också ställas in i Energisparläge, en inställning som hjälper till att minska energiförbrukningen markant. För snabb uppvärmning har enheterna Nashuatecs integrerade induktionsuppvärmda fixeringssystem. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för att driva Nashuatecs enheter.

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess
Kopieringshastighet:	Fullfärg: 30/35 kopior per minut Svartvitt: 30/35 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Max 999
Uppvärmningstid:	23 sekunder
Första sidan:	Fullfärg: 7,8 sekunder Svartvitt: 4,9 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1%)
Minne:	1,5 GB (standard)
HD:	160 GB (standard)
Papperskapacitet:	Standard: 2 x 550-arks papperskassetter 1 x 100-arks sidoinmatningsfack Max: 4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 1 625 ark
Pappersformat:	A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplexenhet: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Dubbelsidig utskrift (duplex):	Standard
Mått (B x D x H):	670 x 671 x 760 mm
Vikt:	Max 120 kg (med ARDF)
Strömförsörjning:	220-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	Drift: Max 1,7 kW Energisparläge: 95 W Läget: Auto av: 1,4 W
TEC:	1,63/1,84 kWh

## SKRIVARE

Utskriftshastighet:	Fullfärg: 30/35 utskrifter per minut Svartvitt: 30/35 utskrifter per minut
Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:	Max: 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB-värd I/F Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd), Ethernet 1 000 base-T, USB 2.0/SD-anslutning
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 eller senare (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS-Gateway, AS/400® med OS/400 Host Print Transform, Citrix

## SKANNER

Avläsningshastighet:	Svartvitt/Fullfärg: Max 51 original per minut (LEF, A4, 200 dpi) Max 1 200 dpi (endast TWAIN)
Upplösning:	A5 - A3
Originalformat:	PDF/JPEG/TIFF/Högkomprimerad PDF
Utskriftsformat:	SMTP, POP3
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till e-post:	SMTP, POP3
Mottagaradresser:	Max 500 per jobb
Lagrade mottagaradresser:	Max 2 000
Adressbok:	Via LDAP eller på lokal hårddisk
Skanna till mapp:	SMB, FTP, NCP
Mottagare:	Max 50 mappar per jobb

## PROGRAMVAROR

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

## FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internetfax, ITU-T (T.38) IP-fax
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Upplösning:	Standard/fin: ] Max: 400 x 400 dpi (tillval)
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet:	1,2 sekunder (A4, SEF, läge: standard/fin)
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB
Minnesbackup:	Ja

## ÖVRIGA TILLVAL

Originallock, Autoreverserande dokumentmatare för 50 ark, ADF-handtag, Lågt maskinskap, Underskap, papperskassetter för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark vardera, Stormagasin för 1 200 ark, Stormagasin för 2 000 ark, Transportenhet, Efterbehandlare för 500 ark, Efterbehandlare för 1 000 ark, Häftesefterbehandlare för 1 000 ark, Flera hållslagskit, 2:a G3-port, Minnesenhet till fax, Faxstämpel, Internt växelfack, Internt utmatningsfack, Sidofack, Kuvertmatare, Webbläsare, Fäste för kortläsare, Filformatskonverterare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Fäste för nyckelräkneverk, Port för fjärrkommunikation, GlobalScan NX, Camera direct print-kort, Programpaket för kortautentisering, USB 2.0/SD-anslutning, Unicode Fontpaket för SAP, Professionella programvarulösningar

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)

