


Kompakt, ekonomisk & multifunktionell



MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR Aficio™

Spara utrymme, energi och kostnader

Skrivarna MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR är produktiva användarvänliga lösningar som motsvarar vad ditt kontor behöver. De här multifunktionella enheterna kopierar, skriver ut, skannar och faxar snabbt och effektivt, och de skriver ut i duplex som standard. MP C300SR/MP C400SR häftar också dina dokument automatiskt. För maximal användarvänlighet kan den stora pekskärmen i färg vinklas för att öka tillgängligheten. Enheterna integreras smidigt i ditt nuvarande nätverk och erbjuder en låg total ägandekostnad tack vare snabbstartsteknik och låg strömförbrukning.




- Skriv ut direkt från USB-minne eller SD-kort
- Fantastisk produktivitet: 30/40 sidor/minut
- Hög kund Anpassning via App2Me och Nashuatecs Widgets
- Användarvänlig drift
- Låg total ägandekostnad

Effektiva lösningar




HÖJ HASTIGHETEN

50 till 60 sekunder. Den tid MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR kräver för att vara klara för användning. Färg och svartvitt skrivs ut i samma snabba hastighet (MP C300/MP C300SR) skriver 30 sidor/minut och (MP C400/MP C400SR) 40 sidor/minut. Och med en papperskapacitet på 2 300 ark kan du njuta av långa ostörda körningar.



FÖRBÄTTRAT ARBETSFLÖDE

Sprid dina dokument snabbt genom att skanna till e-post, FTP, SMB, URL eller NCP. Du behöver inte slå på datorn: skriv ut direkt från ett USB-minne eller SD-kort. Faxe, skicka e-post, skanna till mapp och USB – allt på en och samma gång.



BLI PROFFS

MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR levereras med Nashuatecs programvaruplattform App2Me redan installerat. Den här innovativa plattformen kör Widgets som gör att mobila användare kan individualisera sitt samspel med skrivaren. De små programmen identifieras automatiskt av App2Me-klara multifunktions skrivare när de är installerade på en ansluten dator eller smartphone. De visas direkt på skrivarens kontrollpanel och ger en snabb åtkomst till de senaste verktygen och programmen.



HÅLL KOSTNADER NERE

Den låga totala ägandekostnaden gör att MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR minskar utgifterna. Snabbstartstekniken gör att de kan nyttja energisparläget maximalt. Resultatet blir att energiförbrukningen är anmärkningsvärt låg. Dina pappersutgifter minskas med en duplexenhet som standard.



ENKEL ANVÄNDNING

Skrivarna MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR har designats med sina användare i fokus. Lättviktskassetter som ändå är robusta öppnas och stängs smidigt. Användarpanelen kan vinklas för att förbättra tillgängligheten. Den stora pekskärmen i färg har ett fantastiskt användarvänligt grafiskt gränssnitt. Du kan även skriva ut jobb och ändra detaljinställningar som antal kopior, svartvitt/färg, duplex eller enkelsidigt snabbt och enkelt från din dator.

SÄKERT ARBETSFLÖDE

Sträva efter kontroll: fråga efter autentisering och säkra utskrifter eller placera utskrifterna i utskriftskö tills ett lösenord anges. Säker kopiering: maskera text eller förbjud att vissa funktioner används via Säkerhetsenhet för kopieringsdata.

Håll ett öga på färganvändning genom att ange och hantera användares och grupper utskrifter med kvotinställning.



MILJÖANPASSAD

Vi på Nashuatec hjälper vi dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR har funktioner som är både miljöanpassade och kostnadsbesparande som t.ex. duplexutskrift och duplexkopiering, ett effektivt viloläge, ökad tonerlivslängd och låg energiförbrukning.

Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för att driva Nashuatecs enheter.

MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR Aficio™

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Tandemetod med 4 trummor, elektrofotografisk utskrift och tvåkomponentstoner
Kopieringshastighet:	Fullfärg: 30/30/40/40 kopior per minut Svartvitt: 30/30/40/40 kopior per minut
Antalsväljare:	Upp till 999
Uppvärmningstid:	50/50/60/60 sekunder
Första sidan:	Fullfärg: Max 15 sekunder Svartvitt: Max 10 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1%)
Minne:	Max: 1,5 GB + 160 GB Härdisk
Papperskapacitet:	Standard: 1 kassetter för 550 ark vardera 100-arks sidoinmatningsfack Max: 2 300 ark
ARDF kapacitet:	50 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 500/250/500/250 ark Max: 650/300/650/300 ark
Pappersformat:	Papperskassetter: A4 Sidoinmatningsfack: 216 x 600 mm
Pappersvikt:	Papperskassetter: 52 - 220 g/m ² Sidoinmatningsfack: 52 - 256 g/m ² Duplexkassetter: 60 - 163 g/m ² Standard
Duplexutskrift:	
Mått (B x D x H):	550 x 570 x 710 mm (inkl. ARDF)
Vikt:	Max 80/85/80/85 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Effektförbrukning:	Max: Max 1,65 kW

SKRIVARE

Processor:	Celeron M (1 GHz)
Utskriftshastighet:	Fullfärg: 30/30/40/40 utskrifter per minut Svartvitt: 30/30/40/40 utskrifter per minut
Skrivarspråk:	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Skrivarupplösning:	600 x 600 dpi (1, 2, 4 bit) 1 200 x 1 200 dpi (1 bit)
Minne:	1 GB + 160 GB Härdisk
Gränssnitt:	Standard: USB 2.0 (typ A & B), 10 base-T/100 base-TX Ethernet Tillval: 1 000 base-T Gigabit Ethernet, Trådlöst LAN (IEEE802.11 a/g)
Nätverksprotokoll:	TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Operativsystem:	PCL5c, PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2

SKANNER

Avläsningshastighet:	Fullfärg: 30 bilder per minut Svartvitt: 30 bilder per minut
Upplösning:	Standard: 100 - 600 dpi Standard: 200 dpi
Originalformat:	A5 - A4
Utskriftsformat:	TIF, JPEG, PDF
Medföljande drivrutiner:	Network, TWAIN
Skanna till e-post:	SMTP-autentisering, POP före SMTP-autentisering
Mottagaradresser:	Max 500 per jobb
Lagrade mottagaradresser:	Max 2 000
Adressbok:	Via LDAP eller lokalt på HD
Skanna till mapp:	SMB, FTP, NCP
Mottagare:	Max 100 mappar per jobb

PROGRAMVAROR

SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU, G3
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Upplösning:	Max: 400 x 400 dpi
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet:	0,8 sekunder (200 x 100 dpi A4 SEF)
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA TILLVAL

1 kassetter för 550 ark, 2 kassetter för 550 ark, Internt utmatningsfack (MP C300/MP C400), Sidofack, Utmatningsfack, Minnesenhet till fax, Faxenhet, HD-krypteringsenhet, Trådlöst LAN (IEEE802.11 a/g), 1 000 base-T Gigabit Ethernet, Säkerhetsenhet för kopieringsdata, Port för fjärrkommunikation, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Räkneverksgränssnitt, Filformatskonverterare, Webbläsare

Ricoh har konstruerat denna produkt för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

nashuatec

www.nashuatec.com

För ytterligare information, kontakta

