

Säker och kostnadseffektiv



Det bästa alternativet för säkra utskrifter till låg kostnad

SP C430DN/SP C431DN är ett utmärkt val för färgutskrifter till ett bra pris. Med utskriftskostnader som står för en betydande procent av företagets omsättning är det väsentligt med en låg kostnad per utskrift. Dessutom kräver dina konfidentiella dokument ett skydd. SP C431DN erbjuder funktioner som Enhanced Locked Print NX (dokumentskydd) som standard. Snabba, säkra utskrifter med hög kvalitet. Optimera produktiviteten med SP C431DN, den skriver ut 40 sidor/minut i färg och har en uppvärmningstid på 50 sekunder.



- Låg total ägandekostnad: kostnadseffektiv och hög toppvolym
- Dokumentsäkerhet: Enhanced Locked Print NX som standard (SP C431DN)
- Produktiv: 40 utskrifter/minut i färg eller svartvitt
- Användarvänlig: enkel användarpanel
- Flexibel utskrift: ett brett utbud av utskriftsmedier

Produktivitet och prestanda



LÅG TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

Ett flertal funktioner bidrar till en låg total ägandekostnad. Att kunna skapa dokument själv till ett bra pris innebär att man inte behöver använda sig av dyra tryckerier. En hög toppvolym betyder lite underhåll och förbrukningsvaror som räcker länge ger en låg kostnad per utskrift. Och den inbyggda duplexfunktionen minskar pappersförbrukningen.



DOKUMENTSÄKERHET

SP C431DN levereras med omfattande säkerhetsfunktioner som standard. Skydda konfidentiell och privat information med Enhanced Locked Print NX. Ditt dokument skrivs inte ut förrän du anger ditt användar-id och lösenord på skrivaren. Om dokumentskyddet ska gälla för hela organisationen kan nätverksadministratören ställa in den här funktionen som standard.



HÖG PRODUKTIVITET

Skrivarna SP C430DN/SP C431DN är snabba, effektiva och produktiva. En uppvärmningstid på 50 sekunder – därefter är den första svartvita sidan klar efter 10 sekunder och den första i färg efter 15. SP C430DN skriver ut 35 sidor/minut i svartvitt eller färg och SP C431DN är ännu snabbare, den klarar 40 sidor/minut i svartvitt eller färg. Dessutom går det lika snabbt i duplex. Ett nätverkskort följer med som standard.



ENKEL ANVÄNDNING OCH ENKELT UNDERHÅLL

Båda enheterna är enkla att använda och har en intuitiv användarpanel med en 4-raders LCD-skärm som klart och tydligt visar alla funktioner. Att fylla på toner och papper är enkla uppgifter eftersom enheterna kan öppnas både ovanifrån och framifrån. Animerade guider hjälper dig med snabb felsökning.




FLEXIBEL MEDIAHANTERING

Letar ni efter en färgskrivare som kan hantera många utskriftsmaterial och som man har råd med? Med SP C430DN/SP C431DN kan man skriva ut omslag och reklamblad på tjockt papper (max 256 g/m²) eller skriva ut på de kuvert du föredrar, etikettark, kartong och OH-film. Utskriftskvaliteten är på hela 1 200 x 1 200 dpi och papperskapaciteten är 2 300 ark när de tre tillvalskassetterna är installerade.

LÄTTILGÄNLIG

En öppningsbar front och överdel betyder att enheten kan ställas mot väggen eller i ett hörn. Inga delar sticker ut eller står i vägen. Papperskassetten som fylls på framifrån glider in under maskinen så det är omöjligt att oavsiktligt slå ikull den eller skada den.



MILJÖANPASSAD

På Nashuatec hjälper vi till att minska ert kontors miljöpåverkan och er totala ägandekostnad. Skrivarna SP C430DN/SP C431DN har funktioner som är både ekonomiska och miljöanpassade som låg strömförbrukning, snabb duplexutskrift, viloläge, snabb uppvärmningstid och toner som räcker länge. De sparar på papper, tid och energi och reducerar spill och kostnader. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energi Star-kriterierna. Det innebär att mindre CO₂ avges vid produktion av den energi som Nashuatecs enheter behöver för sin drift.

SP C430DN/SP C431DN Aficio™

ALLMÄNT

Teknik:	Tandemmetod med 4 trummor, avläsning med laser, elektrofotografisk utskrift och tvåkomponentstoner.
Utskriftshastighet:	Fullfärg: 35/40 sidor/minut Svartvitt: 35/40 sidor/minut
Uppvärmningstid:	Max 50 sekunder
Första utskriften:	Fullfärg: max 15 sekunder Svartvittmax: max 10 sekunder
Mått (B x D x H):	444 x 658 x 490 mm
Vikt:	57 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Strömförbrukning:	Max: 1 510 W Energisparläge: max 6 W
Toppvolym:	150 000 sidor/månad

CONTROLLER

Processor:	600MHz
Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS Tillval: PictBridge
Upplösning:	600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1,200 dpi
Minne:	Standard: 384/768 MB Max: 768 MB
Drivrutiner:	Hårddisk: 80 GB (standard till SP C431DN) PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2003R2/Server 2008 PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2003R2/Server 2008, Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1/10.2/10.3 eller senare (native), UNIX PCL: 45 + 13 fonter (Internationella fonter) PostScript 3: 136 fonter
Fonter:	

ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Operativsystem som stöds:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit) Novell® NetWare® 6.5 eller senare Macintosh 8.6 eller senare
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 (Type A & B), Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet
Ytterligare funktioner:	PDF Direktutskrift

PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet:	Standard: 1 papperskasset(er) för 550 ark Sidoinsmatningsfack för 100ark Max: 2 300 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: 500 ark
Pappersformat:	Papperskassetter: A6 - A4 Sidoinsmatningsfack tray: A6 - A4
Pappersvikt:	Papperskassetter: 52-220 g/m ² Sidoinsmatningsfack: 52-256 g/m ² Duplex: 60-163 g/m ²
Utskriftsmedia:	Normalt papper, återvunnet papper, mellantjockt papper, tjockt papper, tunt papper, OH-film, brevpapper, etikettark, bestruket papper, impregnerat papper, förtryckt papper, kuvert

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Toner ¹ :	Svart: 21 000 sidor ² C, M, Y: 24 000 sidor ²
----------------------	--

TILLVAL

Internt:	Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g) Kamerakort, direktutskrift Hårddisckryptering Säkerhetsenhet för dataöverskrivning Dubbelriktad IEEE 1284 Gigabit Ethernet NetWare Hårddisk ³ 256 MB Minne ³ 512 MB 512 MB Minne ³ VM-kort ³
Extern:	Papperskasset för 550 ark (max 3) Underskåp Lågt skåp Högt skåp

¹ SP C430DN/SP C431DN levereras med standardtoner á 3 000 sidor/färg.

² Genomsnittlig tonerförbrukning enligt ISO/IEC 19798.

³ Tillgängligt endast för SP C430DN, standard i SP C431DN.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.



nashuatec

www.nashuatec.com

För ytterligare information, kontakta

Ricoh International B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 1
(P.O. Box 114)
1183 DJ Amstelveen
Nederland
+31 (0) 20 547 4300
+31 (0) 20 547 4222
www.ricoh.eu