

# Kostnadseffektiva färgutskrifter



# Snabb och prisvärd färglösning

Optimera din verksamhet med GX e5550N. Med Nashuatecs unika ECOconomy Color kostar färgutskriften inte mycket mer än svartvita. Nashuatecs senaste GelSprinter™ är en högpresterande färgskrivare för små arbetsgrupper och mindre kontor. Den kan enkelt integreras i ditt nätverk och miljövänliga funktioner som låg strömförbrukning och dubbelsidig utskrift bidrar till låg totalkostnad.



- Hög produktivitet: upp till 30 sidor/min.
- Kostnadseffektiv färgutskrift.
- Duplex som standard.
- Miljövänliga lösningar.
- Nätverksanslutning som standard.

## Hög funktionalitet till låg kostnad



### GELTEKNIK

Dra nytta av de fördelar som GelSprinter™-tekniken har över de traditionella systemen. Liquid Gel™ tränger inte igenom pappret och torkar mycket snabbt. Dina utskrifter kommer inte att kladda och de är både vatten- och ljusresistenta i flera år framöver. Skarpa bilder och livliga färger är några av de typiska kännetecknen för GelSprinter™-utskrifter.



### HÖG PRODUKTIVITET

Hantera utskriftsjobb snabbt och enkelt med GX e5550N:s breda skrivarhuvud och överföringsbältesystem. Den första färgutskriften är klar på fem sekunder, en svartvit utskrift på fyra. Skrivaren GX e5550N hanterar en utskriftshastighet på upp till 30 sidor per minut. Maximal papperskapacitet är på 1 350 ark.



### KOSTNADSEFFEKTIV

- Minska dina papperskostnader: inga specialpapper behövs
- Förbruka mindre papper: duplex som standard.
- Spara på förbrukningsvaror: patroner för hög kapacitet.



## ECONOMY COLOR

Med GX e5550N kostar färgutskriften inte mycket mer än svartvita. I ECONomy Color-läget särskiljer maskinen på text och bild. Text skrivs ut med solid svart och tjockleken på bilder och grafik reduceras till hälften. Du får det perfekta affärsdokumentet: lättläst och kommunikativt med färg till en låg kostnad.

## GRÖN PRODUKTION

- Låg strömförbrukning: mindre CO2-utsläpp.
- Duplex som standard: spara papper och miljö
- Delar av organisk plast



## ANVÄNDARVÄNLIG DRIFT

- Användarpanelen kan vinklas för bättre tillgänglighet
- Enkelt patronbyte: hela frontpanelen kan öppnas.
- E-postmeddelande om att underhåll behövs.
- Räkneverk håller koll på maskinens användning.

## ALLMÄNT

Utskriftshastighet:	Fullfärg: 30 utskrifter per minut <sup>1</sup> Svartvitt: 30 utskrifter per minut <sup>1</sup>
ISO-hastighet:	Fullfärg: 19 utskrifter per minut <sup>2</sup> Svartvitt: 20 utskrifter per minut <sup>2</sup>
Uppvärmningstid:	Max 40 sekunder
Första utskriften:	Fullfärg: Max 5 sekunder Svartvitt: Max 4 sekunder
Mått (B x D x H):	509 x 485 x 263 mm
Vikt:	15,5 kg
Strömförsörjning:	220-240 V, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	Utskriftsläge: Max 38 W Energisparläge: Max 3,5 W
Toppvolym:	Upp till 20 000 sidor per månad

## CONTROLLER

Skriverupplösning:	Upp till 3,600 x 1,200 dpi (motsvarande)
Minne:	64 MB
Drivrutin:	RPCS™ raster + PCL5c, PCL6

## ANSLUTNINGAR

Nätverksprotokoll:	TCP/IP
Operativsystem som stöds:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2
Gränssnitt:	USB 1.1/2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX

## PAPPERSHANTERING

Papperskapacitet:	Standard: Papperskassett för 250 ark Tillval: 2 kassetter för 2 x 500 ark vardera Sidoinmatningsfack för 100 ark Max.: 1 350 ark
Papperskapacitet (utmatning):	150 ark (texten upp)
Pappersformat:	A6 - A4
Pappersvikt:	Papperskassett: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Tillvalskassett: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 60 - 255 g/m <sup>2</sup>
Utskriftsmedia:	Standardkassett: Normalt papper, bläckstrålepapper, glättat papper, vykort, kuvert (endast enkelsidigt) Sidoinmatningsfack: Normalt papper, bläckstrålepapper, glättat papper, vykort, tjockt papper, kuvert (endast enkelsidigt)
Dubbelsidig utskrift (duplex):	Standard

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Patroner:	Svart: 1 920/4 230 sidor (normal/hög kapacitet) <sup>3</sup> Cyan: 1 920/4 890 sidor (normal/hög kapacitet) <sup>3</sup> Magenta: 1 560/4 000 sidor (normal/hög kapacitet) <sup>3</sup> Gul: 1 750/4 000 sidor (normal/hög kapacitet) <sup>3</sup>
Bläckuppsamlare:	28 000 ark <sup>3</sup>

## TILLVAL

Sidoinmatningsfack för 100 ark  
2 kassetter för 500 ark vardera

Utskriftshastigheten kan variera beroende på typ av utskrift.

<sup>1</sup> Med RPCS-drivrutin (högst hastighetsläge).

<sup>2</sup> Med RPCS-drivrutin (referensdata).

<sup>3</sup> Baserat på ISO-tabell.

Nashuatec har konstruerat dessa produkter för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.



ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

