

Arbeta smartare och snabbare



Bli mer produktiv

MP C4501/MP C5501 har utformats att öka produktiviteten i kontorsmiljöer. Snabb duplexskanning, 45/55 färgutskrifter per minut och en kort uppvärmningstid effektiviserar din dokumenthantering. Produktiviteten höjs ytterligare med tillvalet kuvertmatare och möjlighet att skriva ut direkt från ett USB-minne eller SD-kort. Bra miljöprestanda med lägst effektförbrukning i sin klass ser till att hålla din miljöpåverkan på en låg nivå. Avancerade säkerhetsfunktioner gör dessa driftsäkra multifunktions skrivare till pålitliga medarbetare på din arbetsplats.



- Hög säkerhet med överskrivnings- och HD-krypteringsfunktioner som standard
- Skriv ut från USB-minne eller SD-kort (tillval)
- Styr dina utskriftskostnader med kvotinställning
- Skriv ut/kopiera 45/55 färgsidor i minuten
- Skanna effektivt med snabb duplexskanning (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF)

Pålitlig och funktionell



OPTIMAL PRODUKTIVITET GARANTERAS

Välj MP C4501/MP C5501 för hög produktivitet och effektivitet. Efter en kort uppvärmning på 22/36 sekunder skriver maskinen ut 45/55 färgsidor i minuten. Modellerna med snabb duplexskanning har en uppvärmningstid på 24/38 sekunder. Återhämtningen från viloläge är snabb: 20/32 sekunder och 20/34 för modeller med duplexskanning. Dokument med många sidor är inget problem med papperskassetter som kan laddas med upp till 4 400 ark. Spara tid genom att skriva ut direkt från USB-minne eller SD-kort med tillvalet USB/SD-ingång (utskriftsbara filformat: PDF, JPEG och TIFF).



DUPLEX ÄR SKILLNADEN

Snabb enkelsidig skanning med 67 sidor i minuten. Duplexskanning (MP C4501SPDF och MP C5501SPDF) är ännu snabbare med sina 116 sidor i minuten där fram och baksida skannas samtidigt. Dubbelsidig utskrift är standard.



BESTÄM UTSKRIFTSMÄNGDEN

Spara pengar och minska miljöpåverkan med kvotinställning. Ange och begränsa utskriftsvolymen för användare och grupper. Skaffa dig en översikt av användningen för alla på kontoret och minska därmed den totala ägandekostnaden.



MÅNGSIDIG PAPPERSHANTERING

MP C4501/MP C5501 skriver enkelt ut på papperstjocklekar upp till 300 g/m². Perfekt för snabba jobb på tjockt papper som flygblad, direktreklam och annat försäljningsmaterial. Utskrift på kuvert är enkelt med den interna kuvertmataren.



NÄR SÄKERHETEN ÄR VIKTIG

MP C4501/MP C5501 följer de högsta tillgängliga säkerhetskraven så att du kan känna dig absolut säker med din maskin. Standardenheten för HD-kryptering kodar data som genereras i enheten. Med säkerhetsenheten för dataöverskrivning kan all temporär data i systemets hårddisk skrivas över. En annan säkerhetsfunktion är skanna till e-post (SMTP över SSL) som skyddar den skannade informationen fullt ut.

LÄTT ATT ANVÄNDA

MP C4501/MP C5501 levereras med Nashuatecs programvaruplattform App2Me. Den här innovativa tekniska plattformen kör Nashuatecs egna Widgets som gör det möjligt för mobila användare att individualisera hur de interagerar med skrivaren. De här små programmen för enskilda aktiviteter identifieras automatiskt av App2Me-klara multifunktionsmaskiner när de är installerade på en ansluten dator. När de har identifierats visas användarens Widgets direkt på skrivarens display och ger på så vis snabb åtkomst till de senaste verktygen och applikationerna som finns tillgängliga.



MILJÖANPASSAD

Vi på Nashuatec hjälper vi dig att minska din miljöpåverkan och sänka dina kostnader. MP C4501/MP C5501 har funktioner som är både miljöanpassade och kostnadsbesparande som t.ex. duplexutskrift, viloläge, ökad tonerlivslängd och låg energiförbrukning. Enheterna kan också ställas in i energisparläge, en inställning som hjälper till att minska energiförbrukningen markant. För snabb uppvärmning har enheterna Nashuatecs induktionsuppvärmda fixeringsystem. Dessutom följer Nashuatecs produkter Energy star-kraven. Det betyder att mindre CO2 produceras för att ge den energi som krävs för drift av Nashuatecs enheter.

KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Svepande laserstrålar och elektrofotografisk tryckprocess
Kopieringshastighet:	Fullfärg: 45/55 kopior per minut Svartvitt: 45/55 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Max 999
Uppvärmningstid:	22/36 sekunder (24/38 sekunder för SDPF, duplexskanning)
Första sidan:	Fullfärg: 5,9/5,0 sekunder Svartvitt: 3,7/3,1 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1%)
Minne:	2 GB (standard)
HD:	160 GB (standard)
Papperskapacitet:	Standard: 2 papperskassetter för 550 ark 1 x 100-arks sidoinmatningsfack Max: 4 400 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Max: 3 625 ark
Pappersformat:	A6 - A3
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 256 g/m ² Sidoinmatningsfack: 60 - 300 g/m ² Duplexenhet: 60 - 169 g/m ²
Duplexutskrift:	Standard
Mått (B x D x H):	670 x 677 x 760 mm
Vikt:	Max 130/133 kg (med ARDF/SPDF)
Strömförsörjning:	220-240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	Drift: Max 1,584 kW Läget Auto av: 1,2 W
TEC:	2,63/3,51 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)

SKRIVARE

Utskriftshastighet:	Fullfärg: 45/55 utskrifter per minut Svartvitt: 45/55 utskrifter per minut
Skrivarspråk:	Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Tillval: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Upplösning:	Max: 1 200 x 1 200 dpi
Gränssnitt:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB-värd I/F Tillval: Dubbelriktad IEEE 1284/ECP, Trådlöst LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA-stöd), Ethernet 1 000 base-T, USB 2.0-/SD-anslutning
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 eller senare (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS-Gateway, AS/400® med OS/400 Host Print Transform, Citrix

SKANNER

Avläsningshastighet:	Max 67 original per minut (LEF, A4, 200/300dpi) (med ARDF) Max 85/116 original per minut (LEF, A4, 200/300dpi) (med SPDF, simplex/duplex)
Upplösning:	Max 1 200 dpi (endast TWAIN)
Utskriftsformat:	A5 - A3
Utskriftsformat:	PDF/JPEG/TIFF/Högkomprimerad PDF
Medföljande drivrutiner:	Network TWAIN
Skanna till e-post:	SMTP, POP3
Mottagaradresser:	Max 500 per jobb
Lagrade mottagaradresser:	Max 2 000
Adressbok:	Via LDAP eller på lokal hårddisk
Skanna till mapp:	SMB, FTP, NCP
Mottagare:	Max 50 mappar per jobb

PROGRAMVAROR

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (TILLVAL)

Anslutning:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internetfax, ITU-T (T.38) IP-fax
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Upplösning:	Standard/fin: 200 x 100/200 dpi Max: 400 x 400 dpi (tillval)
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR, JBIG
Skanningshastighet:	0,8 sekunder (A4, SEF, standard-/detaljläge)
Minneskapacitet:	Standard: 4 MB Max: 28 MB
Minnesbackup:	Ja

ÖVRIGA TILLVAL

Originallock, Autoreverserande dokumentmatare för 100 ark, Tillval för åtkomst till skanner, nedre skåp, 2 kassetter för 550 ark vardera, Stormmagasin för 1 200 ark, Stormmagasin för 2 000 ark, Transportenhet, Efterbehandlare för 1 000 ark, Häftesefterbehandlare för 2 000 ark, Efterbehandlare för 3 000 ark, Flera hållagskit, 2:a G3-port, Minnesenhet till fax, Internt växelfack, Internt utmatningsfack, Sidofack, Kuvertmatare, Fäste för kortläsare, Säkerhetsenhet för dataöverskrivning, Gränssnittsenhet för räkneverk, Fäste för nyckelräkneverk, Port för fjärrkommunikation, GlobalScan NX, Programpaket för kortautentisering, USB 2.0/SD-anslutning, Unicode Fontpaket för SAP, Camera direct print-kort, Professionella programvarulösningar

Nashuatec har konstruerat produkterna för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR för energieffektivitet.

Kontakta din lokala Nashuatec-återförsäljare för information om modellens tillgänglighet, tillvalsutrustning och program.

ISO9001-certifierad, ISO14001-certifierad

Alla märkes- och/eller produktnamn är registrerade varumärken och tillhör respektive ägare. Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande. Den aktuella produktens färg kan avvika något från den färg som visas i broschyren. Bilderna i den här broschyren är inte riktiga fotografier och smärre skillnader avseende detaljer kan förekomma.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

nashuatec

För ytterligare information, kontakta

